



ampli de puissance Martin Audio IK42 4X3000W sous 4 ohms avec processeur

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : IK42



ampli de puissance Martin Audio IK42 4X3000W sous 4 ohms avec processeur

POWER OUTPUT (*)

5000W into 2?

3000W into 4?

1500W into 8?

10000W bridged per channel pair, 4?

CV LINE OUTPUT (*)

1250W, 25V line

3500W, 70V line

5000W, 100V line

DIGITAL SIGNAL PROCESSING 96kHz/48kHz DSP on all inputs and outputs

COOLING Dual vari-speed fans, front-to-back airflow



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE 40°C (104°F)

AUDIO INPUTS/OUTPUTS

ANALOGUE IN/LINK (4 CHANNELS)

4 x female

4 x male Neutrik® XLR

ANALOGUE INPUT IMPEDANCE 20kΩ balanced to ground

MAXIMUM ANALOGUE INPUT LEVEL +20dBu

AES3 IN/LINK (2 CHANNELS) 1 x female, 1 x male Neutrik® XLR, balanced

DANTE® (4 CHANNELS) 2 x shielded RJ45, primary and secondary

AMPLIFIER OUTPUTS 4 x Neutrik Speakon® NL4

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		