

ISOPRO - Isolateur audio Stéréo passif XLR avec pad

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	ISOPRO-ST



ISOPRO - Isolateur audio Stéréo passif XLR avec pad

Isolateur Audio Stéréo Passif XLR avec Atténuateur ISOPRO

Conçu pour les environnements audio professionnels, cet isolateur stéréo passif signé ISOPRO élimine efficacement les bruits de fond, les boucles de masse et les interférences de ligne. Grâce à sa double connectique XLR/Jack 6,35 mm, il assure une isolation galvanique entre les équipements tout en garantissant une restitution sonore claire et sans distorsion. Compact et robuste, il s'intègre facilement dans n'importe quelle installation audio.

Caractéristiques principales :

Puissance : Fonctionnement passif, sans alimentation externe nécessaire

Capacité : Double canal pour traitement stéréo complet

Fonctionnalités spéciales : Isolation des boucles de masse, suppression des bruits parasites, conversion symétrique/désymétrique

Connectivité : Entrées/sorties XLR et Jack 6,35 mm (hybrides)

Spécifications techniques :

Impédance d'entrée : 600 Ω (AC)



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Impédance de sortie : 600 Ω (AC)

Réponse en fréquence : 20 Hz - 25 kHz (variation < 0,3 dB à 1 kHz)

Perte de signal : < 0,7 dB (à 1 kHz, 1 V rms)

Isolation : Résistance 100 M Ω sous 1000 V DC ; Tension supportée jusqu'à 1500 V AC

Connecteurs : 2 entrées combo Jack 6,35 mm/XLR + 2 sorties XLR

Dimensions : 40 x 70 x 78 mm

Poids : 300 g

Matériau : Boîtier en métal

Couleur : Noir

Points forts :

Élimine efficacement les bruits de boucle de masse et les interférences électriques.

Conversion simple entre signaux symétriques et asymétriques sans dégradation sonore.

Boîtier robuste en métal, idéal pour une utilisation en studio ou sur scène.

Installation rapide grâce à ses connecteurs hybrides XLR/Jack, sans besoin d'alimentation.

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles