

LMB1040IP BeamZ Pro ? Barre LED Oscillante 10 x 40 W RGBW avec Zoom IP65**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

| | |
|----------------|------------------|
| Réf : | LMB1040IP |
| Alimentation : | Secteur Français |



LMB1040IP BeamZ Pro ? Barre LED Oscillante 10 x 40 W RGBW avec Zoom IP65

BeamZ Pro LMB1040IP ? Barre LED Oscillante 10 x 40 W RGBW avec Zoom IP65

La barre LED BeamZ Pro LMB1040IP est un projecteur professionnel conçu pour les environnements extérieurs, combinant puissance, précision et polyvalence. Dotée de dix LED 4-en-1 RGBW de 40 W chacune, cette barre oscille avec fluidité et propose un zoom motorisé de 3° à 37°, permettant de passer facilement d'un faisceau étroit à un éclairage plus large. Sa conception robuste IP65 la rend idéale pour une utilisation en extérieur quelles que soient les conditions météorologiques.

Caractéristiques Principales :

Source lumineuse : 10 LED 4-en-1 RGBW de 40 W

Contrôle pixel par pixel : chaque LED est pilotable individuellement

Zoom motorisé : angle variable de 3° à 37°

Mouvement Tilt : rotation jusqu'à 240°

Effets : faisceau ou wash avec mélange de couleurs RGBW

Modes de fonctionnement : DMX, automatique, maître/esclave, autonome

Affichage : écran LCD intégré

Refroidissement : système silencieux à ventilation contrôlée

Connectique DMX : XLR 3 et 5 broches IP65

Étanchéité : norme IP65 pour une utilisation en extérieur



Spécifications Techniques :

Température de couleur : réglable de 2700K à 8000K
Angle du faisceau : min. 3° / max. 37°
Angle de champ : de 6° à 59°
Éclairage : 20 666 lx à 1 mètre
Flash : fréquence de 1 à 24 Hz
Canaux DMX : 13, 26, 27, 28, 29, 46, 47
Connecteurs : DMX XLR 3/5 broches, alimentation P-Con TR1
Alimentation : 100-240V AC ? 50/60 Hz
Consommation électrique : entre 1.40 A et 2.98 A
Dimensions : 536 x 159 x 398 mm
Poids : 17,95 kg

Points Forts :

Idéale pour les événements extérieurs grâce à sa certification IP65
Contrôle précis des faisceaux lumineux pour des effets dynamiques impressionnants
Polyvalente : s'utilise au sol ou suspendue grâce aux supports Omega inclus
Zoom motorisé et température de couleur variable pour une grande flexibilité
Construction robuste et performance lumineuse élevée pour les professionnels exigeants

| Packaging : | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Dimensions produit : | EAN : 8715693346886 |
| <i>Données non contractuelles</i> | |