

Luna lumenradio - Emetteur récepteur DMX - RDM 1 univers

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	LUNA



Luna lumenradio - Emetteur récepteur DMX - RDM 1 univers

Luna lumenradio - Emetteur récepteur DMX - RDM 1 univers

Luna - Single Universe DMX transceiver with Bluetooth.

Luna est l'unité flexible essentielle qui fait le travail, capable de transmettre ou recevoir un univers de DMX. Dotée de la même technologie CRMX fiable que tous les autres appareils de LumenRadio, elle dispose également de la connectivité Bluetooth dans un format compact et robuste.

En utilisant l'application CRMX Toolbox de LumenRadio, il est possible de configurer tous les paramètres de l'appareil via l'interface Bluetooth. Cette interface peut également être utilisée pour transmettre des données DMX directement à partir d'applications de contrôle d'éclairage prises en charge sans avoir besoin de matériel supplémentaire.

Avec un design radio amélioré et une antenne externe, Luna offre la même portée que l'Aurora et le Stardust avec des indicateurs LED sur le panneau avant ainsi qu'une interface à bouton unique pour une utilisation rapide.

Luna est équipée d'un connecteur XLR 5 broches pour DMX, d'un connecteur à barillet DC pour 10-20v et d'un powerCON Tru1 pour l'alimentation AC. Adaptez Luna à vos besoins spécifiques avec des accessoires tels que le support de batterie V-Lock, le montage en rack, le montage mural, les pinces et les filetages.

LumenRadio continue de fournir le DMX sans fil le plus fiable avec compatibilité CRMX et W-DMX, incluant la clé de



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 05 71 10

liaison* ainsi que la latence standard de l'industrie de 5 ms, la correction d'erreur anticipée et le cryptage 128 bits à taux de rafraîchissement complet pour un univers complet.

Caractéristiques Principales :

Unité CRMX Flex à univers unique
DMX/RDM (en réception)
Bluetooth
Configuration via l'application
Compatible avec CRMX et W-DMX G3/G4s

Spécifications Techniques :

Protocoles pris en charge :

DMX / RDM (en réception)
CRMX
W-DMX G3 / G4s
Bluetooth 5.0

Caractéristiques RF :

Plage de fréquences : 2402-2480 MHz
Module radio : TimoTwo
Latence de 5 ms
Cryptage 128 bits
Correction d'erreur anticipée

Connecteurs :

Antenne : RP-TNC
DMX : XLR 5 broches femelle
DC : connecteur à barillet 2,5 mm/5,5 mm
AC : powerCON Tru1

Alimentation :

DC 10-20v
AC 100-240 VAC

Physique :

- Enveloppe en aluminium IP20
- LEDs et bouton sur le panneau avant
- Filetages M10 et ??
- Accessoires de montage en rack et mural
- Accessoire de montage de batterie V-Lock
- Dimensions : 14 x 19 x 4.4 cm

Points Forts :

- Transmet ou reçoit un univers de DMX avec la technologie CRMX fiable
- Configuration facile via l'application CRMX Toolbox
- Connectivité Bluetooth pour un contrôle direct via des applications d'éclairage
- Portée radio améliorée avec antenne externe
- Adaptable à divers besoins avec plusieurs options de montage et accessoires

Packaging :		
Dimensions produit :	190mm X 140mm	
<i>Données non contractuelles</i>		