

Videoprojecteur laser ultra courte focale 4000lm BENQ LW890UST

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	LW890UST



Videoprojecteur laser ultra courte focale 4000lm BENQ LW890UST

Videoprojecteur laser ultra courte focale 4000lm BENQ LW890UST

Système de projection DLP Single 0,65" WXGA

Type de DMD Puce DMD DC3

Résolution native 1280x800 pixels, 16:10

Luminosité 4,000 lumens

Rapport de contraste* 100,000:1

Affichage des couleurs 1.07 milliard de couleurs

Rapport d'aspect 16:10 natif (5 rapports d'aspect disponibles)

Taille de projection 80" ~ 119"

Offset 117.3 ± 3 % (hauteur totale)

Rapport de focale 0.24

Rapport de zoom Fixe

Réglage de l'objectif Mise au point manuelle

Source de lumière Laser

Durée de vie de la source de lumière** 20,000 heures minimum

Correction keystone Keystone 2D vertical et horizontal ± 20 degrés

Résolution prise en charge VGA (640x480) à WUXGA_RB (1920x1200)

Fréquence horizontale 15 ~ 102 KHz

Fréquence de balayage verticale 23 ~ 120 Hz



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Compatibility Compatibilité HDTV 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p

Compatibilité vidéo NTSC, PAL, SECAM

Haut-parleur intégré 10 W x1

Dimensions du produit (lxhxp) 502.1x164.5x399.3 mm

Poids du produit 9.06 kg +/- 100 g

Alimentation CA 100 ~ 240V

Consommation d'énergie (Max/Normal/Éco) 380 W / 358 W / 274 W

Consommation d'énergie en veille Normal < 0,5 W Réseau < 2W

Niveau de bruit (Normal/Éco) 35/32 dB (A) (sans filtre antipoussière)

37/34 dB (A) (avec filtre antipoussière)

Température lors de l'utilisation 0 ~ 40°C

Langue du menu Anglais / allemand / arabe / bulgare / chinois simplifié / chinois traditionnel / coréen / croate / danois / espagnol / finnois / français / grec / hindi / hongrois / indonésien / italien / japonais / néerlandais / norvégien / polonais / portugais / roumain / russe / suédois / tchèque / turc / thaï (28 langues)

Sécurité Encoche de sécurité Kensington

Caractéristiques Keystone 2D, ajustement des coins, zoom numérique (2x), rétrécissement numérique (0,75), contrôle LAN, compatibilité avec AMX / PJ Link / Crestron / MDA, Compatibilité avec écran sans fil et module interactif en option (PW40U). Filtre antipoussière en option

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 4718755073212

Données non contractuelles