

DÉCOUPE GALLERY ECLIPSE 35 W ZOOM 19-36 5100 K FINITION BLANCHE PROLIGHTS**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : ML141DY

**DÉCOUPE GALLERY ECLIPSE 35 W ZOOM 19-36 5100 K FINITION BLANCHE PROLIGHTS****DÉCOUPE GALLERY ECLIPSE 5 100 K BLANCHE**

Les GALLERY ECLIPSE viennent compléter la gamme des MINI ECLIPSE du fabricant italien PROLIGHTS. Dotées d'une source LED de 35 W (LEDs blanches) ou 60 W (LED Full RGBW), elles disposent d'un zoom 19 ? 36 °. L'intensité se contrôle localement ou en DMX HF grâce au récepteur W-DMX intégré. Ces découpes existent en finition blanche ou noire, et en blanc chaud (3 000 K), blanc neutre (4 000 K), blanc froid (5 100 K) ou Full RGBW. Des adaptateurs pour rail 3 allumages sont disponibles en option. Chaque GALLERY ECLIPSE dispose d'un porte-gobo et d'un porte-filtre. Ces cadres / découpes trouveront aisément leur place en muséographie, comme en éclairage commercial.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 LED blanche haute puissance de 35 W
- Durée de vie des LEDS > 30 000 h
- Température de couleurs : 5 100 K
- Existe également en 3 000 K (ML141TU), 4 000 K (ML141NW) et Full RGBW (ML141FC)
- Flux lumineux : 2 959 lumens
- Éclairément :
3 520 lux @ 3 m @ 19 °
990 lux @ 3 m @ 36 °
- IRC : > 81
- Zoom manuel : 19 à 36 °



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- Pas de scintillement en cas de captation vidéo (flicker-free)
- Gobo taille E (métal ou verre)
- Contrôlable en DMX HF grâce au module W-DMX intégré
- 4 courbes de gradation
- Fonction stroboscope de 1 à 30 Hz
- Modes DMX : 1 ou 3 canaux
- Mode manuel (intensité et stroboscope) et mode Auto
- Configuration et assignation DMX via écran OLED noir + 4 touches associées
- Refroidissement silencieux par convection
- Alimentation secteur sur fiche Schuko moulée
- Fabrication en aluminium haute résistance pour mieux dissiper la chaleur
- Finition blanche
- Alimentation électrique : 100 ? 240 VAC / 50 ? 60 Hz
- Consommation électrique max : 41,5 W
- Température d'utilisation : de -10 à 45 °C
- Dimensions : 183 x 230 x 338 mm
- Poids : 2,5 kg

LIVRÉ AVEC

- Porte gobo
- Porte filtre

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles