

Effet Led - Cameo - MOONFLOWER HP - LED RGBW 32 W 4 en 1



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	MOONFLOWER-HP
-------	---------------

Effet Led - Cameo - MOONFLOWER HP - LED RGBW 32 W 4 en 1

Le Cameo MOONFLOWER HP génère plus de 150 rayons lumineux groupés, très fins et d'une grande précision, créant des effets impressionnants répartis dans toute la salle. Sa LED quadricolore, d'une grande puissance (32 W) assure des couleurs RGBW naturelles et d'une grande intensité. Refroidi par convection, l'appareil ne génère pratiquement aucun bruit, et peut fonctionner, grâce à son dégagement de chaleur extrêmement réduit, sur des durées pratiquement illimitées. Le MOONFLOWER HP permet le contrôle en DMX, sur 2 ou 5 canaux, de ses différentes fonctions : Dimmer, Stroboscope et Rotation. Il peut s'utiliser en mode Master, Slave ou autonome. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de programmes automatisés et d'un microphone intégré pour contrôle par la musique. Le contrôle s'effectue facilement, grâce à 4 touches utilisateur et un afficheur LED très lumineux. Le solide boîtier métallique, de couleur noire, est équipé d'un berceau de montage universel. L'entrée et le renvoi des signaux DMX s'effectuent sur connecteurs XLR 3 points. Les embases d'entrée et de sortie IEC permettent un branchement en cascade de plusieurs appareils sur une même prise de courant. Le Cameo MOONFLOWER HP se distingue également par une consommation électrique très réduite, et s'alimente sur toute tension secteur comprise entre 100 et 240 Volts. Type de Produit : projecteur effet LED Type : Moonflower Spectre de Couleurs : RGBW Nombre de LEDs : 1 Type de LED : 4 en 1, puissance 32 watts Entrée DMX : connecteur XLR mâle 3 points Sortie DMX : connecteur XLR femelle 3 points Modes DMX : 5 canaux, 2 canaux Fonctions DMX : sélection de couleur, blocage de rotation, Dimmer, Rotation dans le sens horaire rapide et lente, Stroboscope rapide et lent, Rotation anti-horaire rapide et lente Modes de Fonctionnement Autonome : Auto, pilotage par le son Contrôles : Touches Mode, Valeur -, Valeur +, Enter Indicateurs : afficheur LED Alimentation : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz Consommation Électrique : 40 W Branchement Secteur : embases IEC mâle et femelle Matériau Boîtier : métal Couleur Boîtier : noir Refroidissement : par convection Largeur : 250 mm Hauteur : 240 mm Profondeur : 177 mm



Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles