

NA-2O-DLINE Neutrik - Interface Dante 2 sorties ligne POE

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	NA-2O-DLINE
-------	-------------



NA-2O-DLINE Neutrik - Interface Dante 2 sorties ligne POE

Interface Audio Dante 2 Sorties Ligne PoE NA-2O-DLINE Neutrik

L'interface NA-2O-DLINE de Neutrik est la solution idéale pour intégrer facilement vos équipements audio analogiques dans un réseau Dante®. Compacte et ultra-robuste, cette boîte de dérivation permet de transmettre jusqu'à deux canaux audio vers un réseau Dante®, tout en recevant simultanément un signal provenant d'une autre source Dante®. Alimentée via PoE, elle est conçue pour les environnements professionnels exigeants.

Caractéristiques Principales :

Connectivité Dante® : intègre deux sorties audio ligne analogiques dans un réseau Dante®

Alimentation PoE : compatible IEEE 802.3af/at/bt (PoE requis avec handshake)

Conception robuste : boîtier compact avec connecteurs verrouillables pour une utilisation scénique

Indicateurs LED : anneau lumineux pour indication d'état

Installation flexible : montage possible sous table, en rack ou en boîte de sol

Compatibilité AES67 : pour une intégration réseau étendue

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Consommation électrique : < 2 watts
Dimensions (avec protection) : 164 x 82 x 51 mm
Dimensions (sans protection) : 151 x 66 x 41 mm
Poids : 0,44 kg
Température de fonctionnement : de 5°C à +60°C
Température de stockage : de -40°C à +150°C
Classe de protection : IP20
Connexion réseau : Ethernet 100 BASE-TX avec prise en charge PoE
Sorties audio analogiques : niveau ligne, impédance < 150 Ohm, max 24 dBu
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz (+/-0.5 dB)
Gamme dynamique : > 100 dB
Rapport signal/bruit : > 108 dB
Distorsion harmonique totale : < 0,01 % @ +4 dBu (pondération A)
Diaphonie : -100 dB @ 20 kHz
Fréquences d'échantillonnage : 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
Profondeur de bits : 16, 24 ou 32 bits
Latence : env. 1 ms (selon configuration réseau)

Points Forts :

Intégration simple : connectez facilement des équipements analogiques à un réseau Dante®
Polyvalence d'installation : utilisable en prestation mobile ou installation fixe
Excellente qualité audio : faible distorsion, haute dynamique et réponse en fréquence précise
Construction professionnelle : conçue pour résister aux conditions scéniques les plus rudes
Conformité aux normes : respecte les standards REACH, IEC, UL, CSA et RoHS

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		