

NBNC75BXU13X Neutrik - Connecteur BNC 75 ? UHD 6G rearTWIST Mâle 1,6/7,36

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	NBNC75BXU13X



NBNC75BXU13X Neutrik - Connecteur BNC 75 ? UHD 6G rearTWIST Mâle 1,6/7,36

Connecteur BNC 75 ? UHD rearTWIST Neutrik - Mâle Haute Performance 4K/8K

Le connecteur BNC 75 ? rearTWIST UHD Neutrik est spécialement conçu pour la transmission de signaux vidéo haute résolution jusqu'en 4K et 8K. Grâce à une conception optimisée de l'isolant et du contact central, il garantit d'excellentes performances en haute fréquence avec une perte de retour minimale. Sa technologie rearTWIST éprouvée assure une installation simple, fiable et durable, parfaitement adaptée aux environnements broadcast et professionnels exigeants.

Caractéristiques Principales

Impédance : 75 ? optimisé pour les transmissions UHD

Performance haute fréquence : Excellentes valeurs de return loss jusqu'à 18 GHz

Technologie : Système rearTWIST avec verrouillage à baïonnette

Connectivité : Compatible avec les embases BNC standards

Placage : Traitement Swiss Antraloy haute durabilité

Spécifications Techniques



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de connexion : BNC 75 ? mâle
Résistance de contact : ? 3 m? (contact central), ? 2 m? (extérieur)
Résistance d'isolement : > 5 G?
Rigidité diélectrique : 1.5 kVdc
VSWR : ? 1.6 jusqu'à 6 GHz / ? 2.3 jusqu'à 12 GHz / ? 3.9 jusqu'à 18 GHz
Diamètre câble compatible : 7.3 mm
Force d'insertion : < 25 N
Durée de vie : > 1000 cycles de connexion
Matériaux : Corps en laiton, contact central plaqué or (0,2 µm AuCo), insert en PP
Température de fonctionnement : -30 °C à +85 °C

Points Forts

Ce connecteur BNC UHD se distingue par ses performances exceptionnelles en transmission haute fréquence, garantissant une qualité de signal optimale pour les applications broadcast, vidéo professionnelle et infrastructures UHD. Sa conception avancée réduit significativement les pertes de retour, même sur les signaux 4K et 8K. Robuste, fiable et compatible avec les connecteurs BNC standards du marché, il constitue une solution idéale pour les installations exigeant stabilité, précision et longévité.

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 1462704
Données non contractuelles		