

## NL4MPRXX Neutrik - Embase femelle ronde Speakon 4 points



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	NL4MPRX

NL4MPRXX Neutrik - Embase femelle ronde Speakon 4 points

NL4MPRXX Neutrik - Embase femelle ronde Speakon 4 points

Ce connecteur est entièrement conforme à la norme IEC 62368-1, grâce à sa certification de composant selon la norme IEC 61984.

Connecteur de châssis à 4 pôles, bride ronde de taille G noire, trous fraisés, languettes plates 3/16".

Les connecteurs de montage sur panneau speakON sont les connecteurs de châssis standard pour les interconnexions haut-parleur/amplificateur. Ils disposent d'un système de verrouillage métallique unique, établissant le contact uniquement une fois verrouillé. Les réceptacles speakON sont robustes, polyvalents et faciles à terminer.

Caractéristiques Principales :

Certification IEC 61984 : conforme à la norme IEC 62368-1

Matériaux renforcés en verre V-0 : extrêmement robustes et fiables

Rainure de clé précise : pour un accouplement sécurisé

Système de verrouillage à rotation précis : avec insert métallique dans la zone de verrouillage

Design étanche : optimisé pour les applications de haut-parleurs

Spécifications Techniques :

Résistance de contact : ? 2 m?  
Rigidité diélectrique : 2.8 kVac  
Résistance d'isolation : > 0.1 G? (après humidité)  
Courant nominal par contact : 25 A rms en continu (évaluation audio significativement plus élevée, selon le signal)  
Tension nominale : 250 V ac  
Cycles de vie : > 5000 cycles d'accouplement  
Termination : languettes plates 3/16" (par exemple, NLFASTON)  
Dispositif de verrouillage : Quick Lock  
Forme du châssis : bride ronde de taille G  
Disposition : quatre trous traversants  
Placage des contacts : Ag  
Élément de verrouillage : Acier inoxydable  
Coque : Polyamide (PA 6.6)  
Contacts : Alliage de cuivre  
Inflammabilité : UL94 V-0  
Plage de température : -30 °C à +80 °C

Points Forts :

Conformité aux normes : Certification IEC 61984 et conformité à la norme IEC 62368-1  
Robustesse et fiabilité : Matériaux renforcés en verre et design étanche  
Accouplement sécurisé : Rainure de clé précise et système de verrouillage à rotation  
Facilité d'utilisation : Système Quick Lock et languettes plates pour une termination simple

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		