

NL4MPRXX Neutrik - Embase femelle ronde Speakon 4 points



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	NL4MPRX

NL4MPRXX Neutrik - Embase femelle ronde Speakon 4 points

NL4MPRXX Neutrik - Embase femelle ronde Speakon 4 points

Ce connecteur est entièrement conforme à la norme IEC 62368-1, grâce à sa certification de composant selon la norme IEC 61984.

Connecteur de châssis à 4 pôles, bride ronde de taille G noire, trous fraisés, languettes plates 3/16".

Les connecteurs de montage sur panneau speakON sont les connecteurs de châssis standard pour les interconnexions haut-parleur/amplificateur. Ils disposent d'un système de verrouillage métallique unique, établissant le contact uniquement une fois verrouillé. Les réceptacles speakON sont robustes, polyvalents et faciles à terminer.

Caractéristiques Principales :

Certification IEC 61984 : conforme à la norme IEC 62368-1

Matériaux renforcés en verre V-0 : extrêmement robustes et fiables

Rainure de clé précise : pour un accouplement sécurisé

Système de verrouillage à rotation précis : avec insert métallique dans la zone de verrouillage

Design étanche : optimisé pour les applications de haut-parleurs

- Résistance de contact : ? 2 m?
- Rigidité diélectrique : 2.8 kVac
- Résistance d'isolation : > 0.1 G? (après humidité)
- Courant nominal par contact : 25 A rms en continu (évaluation audio significativement plus élevée, selon le signal)
- Tension nominale : 250 V ac
- Cycles de vie : > 5000 cycles d'accouplement
- Termination : languettes plates 3/16" (par exemple, NLFASTON)
- Dispositif de verrouillage : Quick Lock
- Forme du châssis : bride ronde de taille G
- Disposition : quatre trous traversants
- Placage des contacts : Ag
- Élément de verrouillage : Acier inoxydable
- Coque : Polyamide (PA 6.6)
- Contacts : Alliage de cuivre
- Inflammabilité : UL94 V-0
- Plage de température : -30 °C à +80 °C

Points Forts :

- Conformité aux normes : Certification IEC 61984 et conformité à la norme IEC 62368-1
- Robustesse et fiabilité : Matériaux renforcés en verre et design étanche
- Accouplement sécurisé : Rainure de clé précise et système de verrouillage à rotation
- Facilité d'utilisation : Système Quick Lock et languettes plates pour une termination simple

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		