

Node MA Lighting grandMA3 OnPC 2K 2 PORT POE

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	NODE2KMA3-POE



Node MA Lighting grandMA3 OnPC 2K 2 PORT POE

Node MA Lighting grandMA3 OnPC 2K 2 PORT POE - Interface DMX compacte 4096 paramètres

Le grandMA3 onPC 2Port Node 2K est la solution idéale pour les régisseurs lumière et techniciens en quête d'une interface DMX puissante dans un format réduit. Capable de gérer jusqu'à 4096 paramètres avec le logiciel grandMA3, ce modèle rackable intègre deux ports DMX synchronisés au protocole MAnet3, tout en assurant une compatibilité étendue avec les standards DMX, sACN et Art-NET. Son écran couleur intuitif et ses options de contrôle variées en font un outil polyvalent et professionnel.

Caractéristiques Principales :

Compatibilité logicielle : Fonctionne nativement avec grandMA3 et grandMA2

Paramétrage étendu : Jusqu'à 4096 paramètres avec grandMA3 (8 univers DMX), 1024 paramètres avec grandMA2

Double sortie DMX : 2 ports DMX physiques entièrement synchronisés au réseau MAnet

Conversion de protocoles : Prise en charge des conversions entre DMX, MAnet2, MAnet3, Art-NET et sACN

Compatibilité RDM : Gestion bidirectionnelle des équipements RDM

Connectivité réseau : Port Ethernet 1 Gbit via connecteur etherCON RJ45

Interface utilisateur : Écran couleur 3,9" et encodeur rétroéclairé pour navigation rapide

Spécifications Techniques :

Protocole(s) supporté(s) : DMX512, RDM, ArtNET, sACN, MAnet2, MAnet3
Interfaces de contrôle : MIDI, Timecode, OSC, DMX512, ArtNET, sACN, Serveur Web
Connectiques : 2 XLR5F In/Out, 1 port Ethernet etherCON RJ45, 1 USB 2.0 Type A, 1 powerCON TRUE1
Installation : Format rackable 1/2 unité 19"
Indice de protection : IP20
Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz - Consommation : 15 VA max
Dimensions : L 207 x l 184 x H 43 mm
Poids : 1,10 kg
Accessoire fourni : 1 câble d'alimentation

Points Forts :

Ultra compact et puissant : Toute la puissance de traitement d'un grand système dans un format réduit
Interopérabilité totale : Fonctionne avec de nombreux protocoles d'éclairage standards pour une flexibilité maximale
Idéal pour le touring ou l'installation fixe : Format rackable, robuste et adapté aux environnements professionnels
Interface intuitive : Écran couleur et encodeur ergonomique pour un accès rapide aux paramètres

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		