

Microphones statiques over head (la paire) RODE NT5



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	NT5

Microphones statiques over head (la paire) RODE NT5

Microphones statiques over head (la paire) RODE NT5

Le RØDE NT5 est un micro crayon à condensateur cardioïde.

Conçu pour l'enregistrement d'instruments acoustiques, comme overhead de batterie, pour les cymbales et l'utilisation sur scène, ce micro à polarisation externe est doté d'une capsule de 1/2" et d'un convertisseur d'impédance J-FET actif avec tampon de sortie bipolaire.

Sa directivité cardioïde resserrée en fait aussi un micro idéal pour l'enregistrement de dialogues en studio, monté sur pied ou sur une perche. Au besoin, le NT5 peut être équipé d'une capsule omnidirectionnelle en option (NT45-O). D'une finition en nickel satiné durable, le NT5 est disponible seul ou en couple apparié.

Fiche technique

Principe acoustique : Pressure Gradient

Directivité : Cardioid



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Bande passante : 20Hz - 20kHz

Impédance de sortie : 100?

Niveau max. de pression sonore (SPL) : 143dB (@1kHz, 1% de distorsion harmonique sous 1k?)

Niveau de sortie maximum : 13.9dBu (@1kHz, 1% de distorsion harmonique sous 1k?) (@ 1kHz, 1% THD into 1K? load)

Sensibilité : -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz

Niveau de bruit équivalent (pondération A) : 16dBA

Alimentation : +24V phantom power, +48V phantom power

Sortie : XLR Output

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 698813000081
<i>Données non contractuelles</i>		