

Micro canon RODE NTG1 Supercardiöide pour broadcast prise de son vidéo

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	NTG1



Micro canon RODE NTG1 Supercardiöide pour broadcast prise de son vidéo

Micro canon RODE NTG1 Supercardiöide pour broadcast prise de son vidéo

Caractéristiques :

Directivité : SuperCardiöide

Capsule : 0.50"

Bande passante : 20Hz - 20kHz

Impédance de sortie : 50?

Niveau max. de pression sonore (SPL) : 139dB

Niveau de sortie maximum 6.9dBu

Sensibilité : -36.0dB re 1 Volt/Pascal (15.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz -

Niveau de bruit équivalent (pondération A) 18dBA

Alimentation fantôme: +24-48V

Poids: 105.00g

Dimensions: 219.00mmH x 22.00mmW x 22.00mmD

Sortie : XLR 3 broches

Accessoires compatibles : DS1, RM5 (Fourni), SM3-R, SM4-R, SM5, BLIMP, WSVM (Fourni), WS6, Deadcat, ZP1 (Fourni), PG2, XLR43, Boompole Pro.

PROZIC^{COM}



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 698813000456

Données non contractuelles