PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

NUKE2 BeamZ Pro ? Blinder et Stroboscape motorisé 960W

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	NUKE2
Alimentation :	Secteur Français

NUKE2 BeamZ Pro ? Blinder et Stroboscape motorisé 960W

BeamZ Pro NUKE2 ? Blinder & Stroboscope Motorisé 960W IP65

Le BeamZ Pro NUKE2 est un projecteur hybride ultra-puissant combinant stroboscope et wash RGB dans un format professionnel et motorisé. Grâce à son mouvement Tilt motorisé sur 180°, il offre une grande flexibilité scénique et permet de projeter des effets lumineux dynamiques sur une large zone. Il intègre 96 LEDs blanches froides de 10W pour des flashs intenses, ainsi que 864 LEDs RGB SMD de 0,5W pour des effets wash colorés. Étanche IP65, le NUKE2 est idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, en concert, festival ou installation architecturale.

Caractéristiques Principales :

Projecteur hybride : Strobe + Wash RGB à tilt motorisé 180°
96 LEDs blanches 10W en 12 sections contrôlables pour effets stroboscopiques puissants
864 LEDs RGB SMD 0,5W en 96 zones pixel-mappables
Contrôle via DMX512, RDM et ArtNet ? jusqu'à 324 canaux
Programmes automatiques et shows préprogrammés intégrés
Mixage RGB + blanc froid pour une large palette d?effets visuels
Écran LCD avec verrouillage des touches
Étanchéité IP65 pour les environnements extérieurs exigeants

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Dimensions : 420 x 173 x 393 mm
Poids : 22,3 kg
LEDs strobe : 96 x 10W blanc froid
LEDs RGB : 864 x 0,5W (3-en-1)
Angle faisceau : 110° (strobe) / 120° (pixels)
Éclairement : 2.514 lx @ 1m (RGB), 46.069 lx @ 1m (Strobe)
Mouvement Tilt : 180° motorisé
Fréquence flash : 1 ? 31 Hz
DMX : 3 et 5 broches XLR, RJ45 (ArtNet), 13 à 324 canaux
Alimentation : 100-240V AC ? 50/60Hz
Consommation : 6.42 ? 3.04 A
Refroidissement : passif avec ventilation intelligente

Points Forts :

Flexibilité totale avec motorisation Tilt et contrôle avancé par zone
Effets scéniques spectaculaires pour les événements grand format
Étanche IP65 : fiable en extérieur, quelles que soient les conditions
Pixel mapping avancé avec zones RGB indépendantes
Livré complet avec étrier de montage et câble d?alimentation

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 8715693343403
		Données non contractuelles