

NUKE3 BeamZ Pro ? Blinder et Stroboscope motorisé 960W avec Frost électronique



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	NUKE3
Alimentation :	Secteur Français

NUKE3 BeamZ Pro ? Blinder et Stroboscope motorisé 960W avec Frost électronique

BeamZ Pro NUKE3 ? Blinder & Stroboscope Motorisé 960W avec Filtre Frost Électronique IP65

Le BeamZ Pro NUKE3 est un projecteur hybride de nouvelle génération combinant effets stroboscopiques puissants, wash RGB immersif et filtre frost électronique pour adoucir la diffusion lumineuse. Grâce à son mouvement motorisé à 180° et à ses LEDs réparties en zones pixel-mappables, il offre des possibilités créatives spectaculaires. Sa conception IP65 garantit un fonctionnement fiable en extérieur, même dans des conditions difficiles. Idéal pour les scènes, festivals, installations architecturales ou événements en plein air.

Caractéristiques Principales :

Projecteur hybride : Strobe + Wash RGB avec tilt motorisé à 180°

96 LEDs blanches 10W (2 rangées de 48) pour effets stroboscopiques ultra puissants

864 LEDs RGB SMD 0,5W en 96 sections indépendantes

Filtre Frost électronique intégré pour adoucir le faisceau

Mixage des couleurs : RGB + blanc froid

Contrôle DMX512 (8 à 97 canaux), ArtNet, RDM, automatique ou maître/esclave

Zones pixel-mappables pour effets dynamiques synchronisés

Étanchéité IP65 pour utilisation en intérieur comme en extérieur

Dimensions : 457 x 228 x 390 mm
Poids : 20,15 kg
LEDs Strobe : 96 x 10W (2 x 48)
LEDs RGB : 864 x 0,5W (SMD)
Angle de faisceau : 110° (strobe) / 120° (pixels)
Éclairément : 7.157 lx @ 1m (RGB), 32.573 lx @ 1m (Strobe)
Mouvement Tilt : 180° motorisé
Fréquence de flash : 1 ? 31 Hz
DMX : XLR 3 et 5 broches, RJ45 (ArtNet), RDM
Modes DMX : 8, 11, 13, 24, 30, 74, 97 canaux
Affichage : écran LCD avec verrouillage
Connecteur alimentation : PowerCON TR1
Consommation : 6.040 ? 2.890 A
Alimentation : 100-240V AC ? 50/60Hz

Points Forts :

Flexibilité totale entre strobe, wash et effets frost adoucis
Contrôle précis via DMX, ArtNet, RDM et zones pixelisées
Conçu pour les environnements exigeants grâce à son indice IP65
Parfait pour événements de grande envergure, scènes ou mappings visuels
Livré avec accessoires : câble d'alimentation et étrier Omega

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN : 8715693357196
<i>Données non contractuelles</i>	