

NX 945-A RCF - Enceinte active 2 voies 2100W 135dB**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : NX-945-a

NX 945-A RCF - Enceinte active 2 voies 2100W 135dB

NX 945-A RCF - Enceinte active 2 voies 2100W 135dB

Conçue pour offrir une performance sonore de très haut niveau, l'enceinte active NX 945-A de RCF s'adresse aux professionnels du son exigeants. Dotée d'un haut-parleur grave de 15" à aimant néodyme et d'un moteur à compression 4" à dôme titane, elle délivre jusqu'à 135 dB SPL avec une précision remarquable, grâce aux technologies exclusives FIRPHASE et Bass Motion Control. Robuste, polyvalente et puissante, elle s'adapte à tous les contextes de diffusion, de la scène aux installations fixes.

Caractéristiques Principales :

Puissance totale : 2100 W en bi-amplification Classe D

Niveau de pression sonore maximal : 135 dB SPL

Réponse en fréquence : 45 Hz ? 20 000 Hz

Haut-parleur grave : 15" à aimant néodyme, bobine de 3.5"

Moteur à compression : ND940 à dôme titane, bobine 4", aimant néodyme

Technologie DSP : FIRPHASE et Bass Motion Control

Directivité : 100° x 70° avec guide d'ondes à couverture constante

Connectique : Entrée combo XLR/Jack, sortie XLR, alimentation Powercon TRUE1 TOP

Montage : Pied 35 mm, accroche M10, points rapides

Spécifications Techniques :

Dimensions (H x L x P) : 705 x 420 x 451 mm
Poids : 27,3 kg
Matériau du coffret : Contreplaqué avec finition robuste
Grille de protection : Acier
Refroidissement : Par convection (sans ventilateur)
SPL Max : 135 dB à 1m
Réponse en fréquence : 45 Hz ? 20 kHz
Fréquence de coupure : 650 Hz
Limiteur : Soft Limiter intégré

Points Forts :

Performance sonore exceptionnelle : Couverture homogène, transitoires rapides, graves puissants
Technologies exclusives : FiRPHASE et Bass Motion Control pour un rendu fidèle sans distorsion de phase
Robustesse et fiabilité : Coffret bois renforcé, conçu pour la tournée
Flexibilité d'installation : Utilisable en façade, retour de scène ou en accroche
Connectique professionnelle : PowerCON TRUE1 TOP étanche, XLR combo
Sécurité et efficacité : Amplificateur certifié EN62368-1, haute efficacité sans ventilation active

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 8024530021122

Données non contractuelles