

Amplificateur Monacor PA-924 240w public adress ligne 100v

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PA-924



Amplificateur Monacor PA-924 240w public adress ligne 100v

Amplificateur Monacor PA-924 240w public adress ligne 100v

Amplificateur mixeur mono Public Adress

1 x 240 W

4 entrées microphone / Ligne symétriques avec priorité commutable

4 entrées ligne stéréo

Sorties haut-parleurs par borniers à vis

Sortie ligne symétrique

Sortie Record

Possibilité de repiquage par exemple pour des appareils à effets, égaliseurs, contrôleurs de feedback



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Gong 2/4 sons déclenchable de manière externe

Réglage de niveau en entrée et sortie

Egaliseur 2 voies pour la sortie

Alimentation fantôme 48 V commutable pour entrées micro

Ventilateur régulé par la température

Alimentation secteur ou courant de secours 24 V

Etriers de montage amovibles

Caractéristiques Techniques :

Puissance de sortie, totale : 340 W

Puissance nominale : 240 W

Canaux : 5

Entrées : 2,5-100 mV (Mic),
350 mV (Ligne)

Bande passante : 50-16000 Hz

Egaliseur graves : ± 10 dB/100 Hz

Egaliseur aigus : ± 10 dB/10 kHz

Rapport signal / bruit : > 75 dB

Taux de distorsion : $< 0,1$ %

Tension alimentation : ~ 230 V

Fréquence secteur : 50 Hz

Consommation fonctionnement : 640 VA

Tension fonctionnement (éventuellement alternative) : DC 24 V

Alimentation (éventuellement alternative) : DC 18 A

Température fonc. : 0-40 °C

Largeur : 482 mm

Hauteur : 95 mm

Profondeur : 390 mm

Hauteur U : 2

Poids : 13 kg

Branchements : 4 x XLR (Mic),

4 x RCA D/G (Ligne),

1 x XLR (Line Out),

1 x RCA D/G (Ligne Out),

bornier à vis (haut-parleur)



Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles