

Briteq PD-63A MK2 distributeur d'alimentation 63A avec affichage Tension courant et

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PD-63A-MK2



Briteq PD-63A MK2 distributeur d'alimentation 63A avec affichage Tension courant et prises Françaises

Ce distributeur de courant triphasé est conçu pour améliorer la sécurité, tant pour les installations fixes que pour celles qui sont mobiles et/ou en location.

Connexions en sortie:

2x Prise CEE (3P+N+E) 32A (3x 32A à 5 conducteurs)

C32 (32A - 3P+N) coupe circuits automatiques à 4 contacts par sortie 32A

3x prises de sortie de 16A avec prise de terre (1 prise par phase)

C16 (16A - 1P+N) coupe circuits automatiques à 2 contacts par sortie 16A

Connexion entrée:

Câble d'alimentation entrée de 1,5 m de long (3x 63A à 5 conducteurs), équipé d'une fiche de raccordement de 63A (CEE, 3P + N + E).

Le coupe circuit à courant résiduel de 30 mA à 4 pôles protège de toute décharge électrique.

Des voltmètres numériques de précision (à 3 chiffres) par phase.

Des ampèremètres numériques de précision (à 3 chiffres) par phase.

Construit pour répondre aux plus hautes exigences européennes et internationales en matière de sécurité.

Le câblage interne est de dimensions supérieures à la normale pour augmenter la fiabilité.

Boîtier 19" / 3U en métal extrêmement robuste.

Prises secteur de 16A bleues de type France et Belgique

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5420025646390
<i>Données non contractuelles</i>		