PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Barre led Cameo PIXBAR 650 CPRO - 8 leds 30W RGB

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PIXBAR650C



Barre led Cameo PIXBAR 650 CPRO - 8 leds 30W RGB

La Cameo PixBar 650C PRO est une barre LED professionnelle avec un angle de départ de 53°, équipée de 8 LEDs très lumineuses de technologie COB, d'une puissance de 30 watts, assurant des mélanges de couleurs homogènes et progressifs.

La barre LED est absolument silencieuse et fonctionne sans scintillement grâce à son refroidissement par convexion d'une grande efficacité et à une fréquence de rafraîchissement élevée de 3600 Hz.

La PixBar 650C PRO est entièrement compatible RDM et assure une communication bidirectionnelle avec des contrôleurs RDM, qui accèdent à l'adresse, à tous les paramètres et au statut de la barre. La barre LED peut également se piloter via le protocole DMX standard (6 modes) ou s'utiliser en mode autonome, Master ou Slave. Elle intègre des programmes automatisés et un microphone pour pilotage musical, 4 touches Fonction et un écran rétro-éclairé pour utilisation manuelle.

Afin d'assurer des couleurs RGB saturées et des Macros couleurs optimisées par filtre LEE, la PixBar 650C PRO offre des fonctions de correction de température de couleur et 4 courbes de Dimmer réglables. La fonction Single Pixel Control permet d'adresser individuellement chaque LED, pour des effets de Chase spectaculaires.

Le robuste boîtier aluminium de la Cameo PixBar 650C PRO est équipé d'embases d'entrée/sortie DMX 3 et 5 points et d'embases secteur powerCON de marque Neutrik. Son pied d'une grande stabilité, doté de vis de réglage pratiques, fait également office de support de montage.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Référence : CLPIXBAR650CPRO
Type de Produit : BARRE LED
Type : WASHER
Spectre de Couleurs : RGB
Nombre de LEDs : 8
Type de LED : COB puissance 30 W
Fréquence de Rafraîchissement : 3600 Hz
Angle de Départ : 53°
Entrée DMX : XLR mâle 3 points, XLR mâle 5 points
Sortie DMX : XLR femelle 3 points, XLR femelle 5 points
Modes DMX : 2 canaux ; 3 canaux 1 ; 3 canaux 2 ; 9 canaux ; 30 canaux
Fonctions DMX : Fonction Single Pixel Control, 13 modes Auto, pilotage par la musique, Macros de couleurs, Dimmer, Stroboscope Modes de
Fonctionnement Autonome : Auto Run, 14 modes Auto, pilotage par la musique, Static, Stroboscope
Contrôles : Touches Mode, Enter, Haut, Bas
Visualisation : ÉCRAN LCD
Alimentation : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Consommation Électrique : 250 W
Connecteurs Secteur : Neutrik powerCON
Matériau Boîtier : aluminium
Couleur Boîtier : noir
Refroidissement : par convexion
Éclairement Lumineux : 3770 lux à 1 m Dimensions (sans support)
Largeur: 880 mm
Hauteur : 110 mm
Longueur : 130 mm
Dimensions de support (avec pieds caoutchouc) 495 x 140 x 100 mm

Packaging :			
Dimensions produit :	140mm X 495mm	Poids : 8Kg	EAN : 4049521185960
			Données non contractuelles