PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Pack Icoa Pro15 6000W - 2 Icoa pro 15 + 2 Icoa Pro SUB 21 avec housses LD systems

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PK-ICPRO15

Pack Icoa Pro15 6000W - 2 Icoa pro 15 + 2 Icoa Pro SUB 21 avec housses LD systems et barres de couplage

Pack Icoa Pro15 6000W - 2 Icoa Pro 15 + 2 Icoa Pro SUB 21 avec housses LD Systems et barres de couplage

Le pack Icoa Pro15 6000W réunit puissance, clarté sonore et fiabilité dans un système complet destiné aux professionnels du son. Grâce à la combinaison de deux enceintes actives ICOA PRO 15 A et de deux subwoofers ICOA PRO SUB 21 A, ce pack garantit une diffusion audio de haute qualité, adaptée aux événements de grande ampleur. L?ajout de housses de protection LD Systems et de barres de couplage assure un transport sécurisé et une installation rapide sur site.

Le pack contient :

2 têtes Icoa Pro 15LD Systems
2 housses ICOA Pro 15 LD Systems
2 Sub ICOA PRO 21 LD Systems
2 housses Sub ICOA PRO 21 LD Systems
2 barres de couplages Gravity
2 câbles XLR 3m

ICOA PRO 15 A LD Systems

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Caractéristiques Principales :

Puissance de sortie : 1500 W RMS / 3000 W crête pour un SPL maximal de 135 dB.
Conception coaxiale : moteur commun, haut-parleur 15" + tweeter titane 3" pour une restitution précise.
Pavillon rotatif optimisé BEM : 90° x 50°, utilisable à l?horizontale ou verticale.
DSP SysCore® : filtres FIR/IIR, EQ 4 bandes, presets, delay intégré.
Bluetooth 5.1 : streaming stéréo True Wireless, contrôle via application mobile iOS/Android.
Boîtier robuste : ABS renforcé avec grille anti-choc, support mât à double inclinaison, EasyMount®.

Spécifications Techniques :

Type : Enceinte active coaxiale 2 voies
Réponse en fréquence : 53 Hz ? 20 kHz (-10 dB)
SPL max : 135 dB
Puissance : 1500 W RMS / 3000 W crête
Fréquence de coupure : 800 Hz
Bluetooth : version 5.1, codecs SBC/AAC, TWS
Entrées : 2 x Mic/Line + 1 ligne ; Sortie : 1 x mix mono
Dimensions : 690,7 x 417 x 414,8 mm
Poids : 25,8 kg
Matériau : ABS renforcé avec structure acier

ICOA PRO SUB 21 A LD Systems

Caractéristiques Principales :

Puissance élevée : 1500 W RMS / 3000 W crête, SPL max de 136 dB.
Haut-parleur 21? néodyme : réponse étendue jusqu?à 29 Hz.
DSP SysCore® : égaliseur, limiteurs, filtres FIR/IIR, protection intégrée.
Contrôle via Bluetooth 5.1 : app iOS/Android avec streaming et configuration intuitive.
Structure robuste : contreplaqué de bouleau 18 mm, revêtement polyurée.
Modularité : empilable, montable sur mât M20, utilisable horizontalement ou verticalement.

Spécifications Techniques :

Type : Caisson de basses actif bass reflex
Haut-parleur : 21? néodyme, bobine 4,5?
Réponse en fréquence : Jusqu?à 29 Hz (-10 dB)
Amplification : Classe D, 1500 W RMS / 3000 W crête
Max SPL : 136 dB
Connectique : 2 x XLR entrées / 2 x XLR sorties THRU

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Bluetooth : 5.1, SBC & AAC, TWS
Dimensions : 565,5 x 700 x 698,8 mm
Poids : 57 kg
Matériau : Contreplaqué de bouleau, revêtement polyurée

Points Forts :

Système audio complet et puissant pour événements live, DJ sets ou installations fixes.
Enceintes full range très performantes associées à des subwoofers profonds et précis.
Contrôle sans fil avancé grâce à l?application mobile et au Bluetooth TWS intégré.
Transport et protection facilités grâce aux housses LD Systems et au matériel de montage inclus.
Robustesse et modularité adaptées aux professionnels en déplacement.

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles