

Profilé base de rail glissière 7mm prix au mètre

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PROBC6210



Profilé base de rail glissière 7mm prix au mètre

L'amply de puissance DJ 500 de LD est un modèle d'entrée de gamme robuste et bien équipé. Avec une amplification classe AB il développe 2X250W sous 4 ohms et jusqu'à 500W en 8 ohms en mode bridgé. Idéal pour un DJ une petite installation fixe ou mobile, pour de la sono de puissance efficace et robuste.

Le DJ 500 est protégé à plusieurs niveaux :

- Protection contre les court circuits en sortie
- Temporisation par relais lors de la mise sous tension.
- Refroidissement par ventilation silencieuse

La connectique du DJ 500 de LD Systems est complète.

- En entrée par des XLR et des jacks
- En sortie sur bornier ou Speakon.

Un selecteur permet d'éviter les boucles de masse.

Un commutateur pour le mode stéréo ou bridgé.

En face avant 2 potentiomètres pour le réglage du gain, des leds indiquent la présence du signal et le clip.

Caractéristiques techniques :

- Ampli 2 canaux classe AB
- puissance de sortie sous 4 ohms 2 X 250W



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- puissance de sortie sous 8 ohms 2 X 150W
- puissance de sortie sous 8 ohms en mode bridgé 500W
- Fréquence 20 à 20000KHz
- THD 0.05%
- Sensibilité d'entrée 0,85V
- Protection : surcharge, court circuit, courant continu, température
- Alimentation temporisée
- Contrôles: volume, allumage, mode bridgé, isolation.
- Témoins : marche, signal clip et protection
- Connectique entrée : 2 XLR + 2 Jack 6.35
- Connectique de sortie : Bornier et fiches bananes, speakon
- alimentation 230V 50 / 60Hz
- Dimensions 483 X 88 X 298

Packaging :		
Dimensions produit :	2000mm	Poids : 600g
<i>Données non contractuelles</i>		