

**Prolongateur P17 tétrapolaire 32A avec câble HO7 RN-F 5G6 mm² ? Longueur 15m****CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : PROL-32A-TETRA-15M



Prolongateur P17 tétrapolaire 32A avec câble HO7 RN-F 5G6 mm² ? Longueur 15m

Prolongateur P17 Tétrapolaire 32A ? Câble HO7 RN-F 5G6 mm² ? 15 mètres

Conçu pour répondre aux exigences des environnements professionnels et extérieurs, ce prolongateur P17 tétrapolaire 32A est idéal pour les installations électriques temporaires nécessitant une puissance élevée et une grande fiabilité. Doté d'un câble HO7 RN-F 5G6 mm² robuste et conforme aux normes, il offre une sécurité optimale grâce à ses connecteurs mâle et femelle 5 pôles et à son indice de protection IP44.

Caractéristiques Principales :

Connexion : 2 prises 5 points (3 phases + neutre + terre) mâle et femelle

Intensité nominale : 32A

Type de câble : HO7 RN-F 5G6 mm², souple et résistant

Longueur : 15 mètres

Indice de protection : IP44 ? résistant aux projections d'eau

Marque : PCE

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Nombre de conducteurs : 5 conducteurs en cuivre multibrins classe 5 (IEC 60228)
Section des conducteurs : 6 mm²
Diamètre des conducteurs : 2,76 mm
Code couleur : Vert/jaune, bleu, marron, gris, noir
Isolation : Élastomère EI4 ? Norme HD22.1S4
Température d'utilisation : de -25°C à +60°C
Résistance au feu : Conforme NF C 32-070 catégorie C2
Tension nominale : 450/750V
Diamètre extérieur du câble : 19 mm
Intensité maximale recommandée : 32A (jusqu'à 30m), 20A (jusqu'à 60m), 16A (jusqu'à 90m)

Points Forts :

Adapté aux environnements industriels exigeants grâce à un câble robuste et souple
Normes de sécurité élevées pour les installations en extérieur recevant du public
Excellente conductivité grâce à l'utilisation de cuivre multibrins haute performance
Facilité d'utilisation avec ses connecteurs P17 robustes et sécurisés
Résistance aux conditions extrêmes (température, humidité, contraintes mécaniques)

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles