

Embase Powerlock drain A1 S L1 max 400A sans contact



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	PWLK-A1SL1BN
-------	--------------

Embase Powerlock drain A1 S L1 max 400A sans contact

Embase en Saillie Powerlock A1 S L1 EPIC® ? 400 A, IP67, marron, sans contacts inclus

L'embase Powerlock A1 S version L1 de EPIC® est conçue pour les installations fixes nécessitant une connexion drain à forte intensité. Cette embase en saillie, au format puits, permet un raccordement sécurisé avec un contact à tige filetée M12 (à commander séparément). Adaptée aux sections de 50 à 120 mm², elle supporte un courant jusqu'à 400 A tout en assurant une protection IP67 une fois montée. Sa couleur marron respecte le codage harmonisé pour la phase L1.

Caractéristiques Principales :

Type : Embase en saillie ? format puits (A1 S)
Courant nominal : 400 A selon IEC
Tension assignée : 1000 V CA/CC
Indice de protection : IP67 monté / IP20 non monté
Connexion : par tige filetée M12 (contact non inclus)
Fixation : montage par 4 vis
Couleur : Marron (phase L1)

Spécifications Techniques :

Section de conducteur : 50 à 120 mm²
Longueur de dénudage : 33 mm
Résistance de contact max. : 2 mΩ
Couple de serrage : 27,5 à 31,4 Nm (contact de puissance)
Boîtier : Droit ? plastique PBT robuste
Température de service : -30 °C à +125 °C
Poids : 0,06 kg
Conditionnement : 1 pièce (sans contact)

Points Forts :

Connexion fiable et robuste : adaptée aux environnements exigeants
Facile à installer : montage rapide par vis
Codage couleur harmonisé : pour la phase L1
Étanchéité renforcée : protection IP67 une fois branchée
Conforme aux normes : IEC 61984, VDE ? usage intérieur et extérieur

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		