

Embase Powerlock source A1 S L1 max 400A sans contact



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	PWLK-A6SL1BN
-------	--------------

Embase Powerlock source A1 S L1 max 400A sans contact

Embase en Saillie Powerlock A1 S L1 EPIC® ? 400 A, IP67, marron, sans contacts inclus

L'embase EPIC® Powerlock A1 S version L1 est conçue pour les connexions de type source dans des installations fixes à haute intensité. Grâce à son boîtier marron codé couleur pour la phase L1, elle s'intègre parfaitement dans les systèmes triphasés normalisés. Compatible avec des contacts à vis (non inclus), elle permet le raccordement de conducteurs de 50 à 120 mm² pour un courant jusqu'à 400 A, tout en assurant une étanchéité IP67 une fois installée.

Caractéristiques Principales :

Type : Embase en saillie ? format A1 S

Connecteur : Type Source

Courant nominal : 400 A selon IEC

Tension assignée : 1000 V CA/CC

Indice de protection : IP67 monté / IP20 non monté

Connexion : par vis (contact à commander séparément)

Couleur du boîtier : Marron (phase L1)

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Section de conducteur : 50 à 120 mm²
Longueur de dénudage : 33 mm
Couple de serrage : min. 27,5 Nm / max. 31,5 Nm
Boîtier : Droit ? plastique PBT
Température de fonctionnement : -30 °C à +125 °C
Poids : 0,083 kg
Conditionnement : Unité (1 pièce)

Points Forts :

Conception robuste : résistant aux chocs, matériaux haute qualité
Montage facile : verrouillage par rotation
Normes respectées : IEC 61984, homologation VDE
Adaptée aux environnements industriels : usage intérieur ou extérieur

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		