

Contact Powerlock source pour cosse M12 section de 50 à 120mm²

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PWLK-CTQPSM12



Contact Powerlock source pour cosse M12 section de 50 à 120mm²

Contact Source Powerlock A6 ? Tige Filetée M12 pour Cosse Tubulaire 50 à 120 mm²

Ce contact Powerlock de type Source est conçu pour les applications de puissance exigeantes. Compatible avec les boîtiers Powerlock A6, il dispose d'une tige filetée M12 permettant un raccordement sécurisé de câbles de 50 à 120 mm². Fabriqué en laiton argenté, ce composant assure une excellente conductivité et une résistance optimale aux vibrations et à la corrosion, le tout sans nécessiter d'outillage spécial.

Caractéristiques Principales :

Type de contact : Source (compatible boîtier Powerlock A6)

Connexion : Tige filetée M12 pour cosse de câble tubulaire

Plage de section de conducteur : 50 mm² à 120 mm²

Matériau : Laiton (CuZn) avec revêtement argenté (Ag)

Courant nominal : 400 A selon la norme IEC

Raccordement sans outillage spécial : technique de serrage axial par vis

Compatibilité : Connecteurs circulaires série EPIC® POWERLOCK

Spécifications Techniques :

Poids : 0,249 kg



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de livraison : Sachet (Unité de livraison : 1)
Méthode de fabrication : Décolleté
Couleur : Argent
Matériau du contact : Laiton (CuZn)
Revêtement : Argent (Ag)
Norme de conformité : IEC 61984
Homologation VDE : Oui (n° d'enregistrement : D042)

Points Forts :

Connexion robuste et fiable grâce au système de vissage axial
Facilité d'installation sans outil de sertissage spécifique
Excellente résistance aux vibrations et à l'arrachement
Conductivité optimale grâce au revêtement argenté
Idéal pour les applications de distribution d'énergie haute puissance
Sécurité de contact maximale avec broche de maintien incluse

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		