



Contact Powerlock drain pour cosse M12 section de 50 à 120mm²

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PWLK-CTSPSM12



Contact Powerlock drain pour cosse M12 section de 50 à 120mm²

Contact Drain Powerlock A1 S ? Filetage pour Cosse de Câble, Section 50 à 120 mm²

Ce contact drain Powerlock A1 S est conçu pour les applications de distribution d'énergie haute intensité. Doté d'un filetage adapté aux cosse de câble, il accepte des sections de conducteurs allant de 50 mm² à 120 mm². Fabriqué en laiton argenté, il assure une excellente conductivité et une résistance optimale à la corrosion. Idéal pour une intégration dans des boîtiers Powerlock standards.

Caractéristiques Principales :

Type de contact : Drain

Compatible avec boîtier : Powerlock A1 S

Section de conducteur : de 50 mm² à 120 mm²

Type de raccordement : Filetage pour cosse de câble

Matériau du contact : Laiton (CuZn) argenté (Ag)

Courant nominal : 400 A selon la norme IEC

Conditionnement : Sachet de 1 pièce

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Poids : 0,17 kg
Matériau : Laiton (CuZn)
Revêtement : Argenté (Ag)
Couleur : Argent
Méthode de fabrication : Décolleté
Norme : Conforme IEC 61984
Homologation VDE : Oui ? n° D042

Points Forts :

Grande capacité de courant : Supporte jusqu'à 400 A, idéal pour les réseaux électriques exigeants
Plage de section étendue : Compatible avec des câbles de 50 à 120 mm²
Fiabilité accrue : Matériau robuste et traitement de surface garantissant longévité et conductivité
Conforme aux normes industrielles : Respect des normes IEC et homologation VDE

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		