

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Contact Powerlock drain pour cosse M12 section de 50 à 120mm2

Réf:

CARACTERISTIQUES GENERALES : PWLK-CTSPSM12



Contact Powerlock drain pour cosse M12 section de 50 à 120mm2

Contact Drain Powerlock A1 S ? Filetage pour Cosse de Câble, Section 50 à 120 mm²

Ce contact drain Powerlock A1 S est conçu pour les applications de distribution d?énergie haute intensité. Doté d?un filetage adapté aux cosses de câble, il accepte des sections de conducteurs allant de 50 mm² à 120 mm². Fabriqué en laiton argenté, il assure une excellente conductivité et une résistance optimale à la corrosion. Idéal pour une intégration dans des boîtiers Powerlock standards.

Caractéristiques Principales :

Type de contact : Drain

Compatible avec boîtier : Powerlock A1 S Section de conducteur : de 50 mm² à 120 mm²

Type de raccordement : Filetage pour cosse de câble Matériau du contact : Laiton (CuZn) argenté (Ag) Courant nominal : 400 A selon la norme IEC

Conditionnement : Sachet de 1 pièce

Spécifications Techniques :



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Poids: 0,17 kg

Matériau : Laiton (CuZn) Revêtement : Argenté (Ag)

Couleur : Argent

Méthode de fabrication : Décolleté Norme : Conforme IEC 61984 Homologation VDE : Oui ? n° D042

Points Forts:

Grande capacité de courant : Supporte jusqu?à 400 A, idéal pour les réseaux électriques exigeants

Plage de section étendue : Compatible avec des câbles de 50 à 120 mm²

Fiabilité accrue : Matériau robuste et traitement de surface garantissant longévité et conductivité

Conforme aux normes industrielles : Respect des normes IEC et homologation VDE

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles