

Contact Powerlock Drain à vis axial pour section de 50 à 120mm²

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PWLK-CTSS120



Contact Powerlock Drain à vis axial pour section de 50 à 120mm²

Contact Axial à Vis Powerlock F6 EPIC® ? 400 A, 50 à 120 mm², argenté

Ce contact axial à vis pour connecteurs Powerlock F6 de EPIC® assure une connexion électrique fiable et performante dans les installations à forte intensité. Conçu pour des conducteurs de 50 à 120 mm², il est fabriqué en laiton argenté pour une excellente conductivité et une faible résistance de contact. Ce composant est essentiel pour équiper les connecteurs Powerlock dans les applications d'alimentation électrique industrielles.

Caractéristiques Principales :

Courant nominal : 400 A selon IEC 61984

Type de raccordement : Raccord à vis axial

Plage de sections de conducteur : de 50 mm² à 120 mm²

Matériau : Laiton (CuZn) avec finition argentée (Ag)

Compatibilité : Boîtiers Powerlock F6 S

Couleur : Argent

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de contact : Version Drain
Méthode de fabrication : Décolletage de précision
Longueur de dénudage : 33 mm
Poids unitaire : 0,259 kg
Conditionnement : Vendu à l'unité en sachet

Points Forts :

Conductivité élevée : grâce à la finition argentée
Connexion sécurisée : par vissage axial
Adapté aux hautes intensités : jusqu'à 400 A
Installation rapide : avec dénudage standardisé de 33 mm
Certifié VDE : selon norme IEC 61984 (enregistrement D042)

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		