

Connecteur Powerlock drain F6 S L1 max 400A M40 sans contact



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	PWLK-F6SL1BNM40
-------	-----------------

Connecteur Powerlock drain F6 S L1 max 400A M40 sans contact

Connecteur d'Accouplement Powerlock F6 EPIC® ? 400 A, M40, IP67, sans contacts inclus

Le connecteur Powerlock F6 de EPIC® est conçu pour les applications à forte intensité, jusqu'à 400 A, en courant continu ou alternatif. Grâce à son design robuste en plastique PBT et son indice de protection IP67 une fois monté, il assure une performance fiable même en environnement extérieur exigeant. Ce modèle sans contact intégré est idéal pour les installations mobiles ou stationnaires nécessitant un raccordement sécurisé via un filetage M40.

Caractéristiques Principales :

Courant nominal : 400 A selon IEC
Tension assignée : 1000 V CA/CC
Indice de protection : IP67 monté / IP20 non monté
Raccordement : par vis, pour conducteurs de 50 à 120 mm²
Type : Connecteur Powerlock "Drain" (type F6)
Température de fonctionnement : de -30 °C à +125 °C
Résistance aux chocs : Oui
Norme : Conforme IEC 61984 et homologué VDE

Spécifications Techniques :

Dimensions : Powerlock F6 S
Poids : 0,117 kg
Type de verrouillage : Par rotation
Longueur de dénudage : 33 mm
Couple de serrage max. : 10,5 Nm
Résistance de contact max. : 2 m?
Tension de surtension assignée : 8 kV CA rms
Catégorie de surtension : III
Matériau du boîtier : Plastique PBT, couleur marron
Filetage : M40 pour presse-étoupe
Sans halogène : Non

Points Forts :

Grande robustesse : boîtier résistant aux chocs et aux conditions extrêmes
Étanchéité optimale : IP67 une fois connecté
Polyvalence d'usage : compatible avec les systèmes à courant triphasé et continu
Installation sécurisée : raccordement par vis et verrouillage par rotation
Conforme aux normes de navigation intérieure : selon DIN VDE 0100-730
Nombre minimum de cycles mécaniques : 500

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		