

Connecteur Powerlock drain F6 S L2 max 400A M40 sans contact



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	PWLK-F6SL2BKM40
-------	-----------------

Connecteur Powerlock drain F6 S L2 max 400A M40 sans contact

Connecteur d'Accouplement Powerlock F6 L2 EPIC® ? 400 A, M40, IP67, noir, sans contacts inclus

Le connecteur Powerlock F6 version L2 de EPIC® est une solution de raccordement haute performance pour les environnements industriels exigeants. Conçu pour des applications en courant continu ou alternatif jusqu'à 400 A, ce modèle bénéficie d'une grande robustesse grâce à son boîtier en plastique PBT et d'une étanchéité certifiée IP67 une fois monté. La version noire, conforme au code couleur harmonisé européen, permet une identification rapide lors des installations multiphasées.

Caractéristiques Principales :

Courant nominal : 400 A selon IEC

Tension assignée : 1000 V CA/CC

Indice de protection : IP67 monté / IP20 non monté

Raccordement : par vis, pour conducteurs de 50 à 120 mm²

Type : Connecteur Powerlock "Drain" (type F6), version L2

Code couleur : Noir (normes harmonisées européennes)

Température de fonctionnement : de -30 °C à +125 °C

Résistance aux chocs : Oui

Norme : Conforme IEC 61984 et homologué VDE

Spécifications Techniques :

Dimensions : Powerlock F6 S
Poids : 0,117 kg
Type de verrouillage : Par rotation
Longueur de dénudage : 33 mm
Couple de serrage max. : 10,5 Nm
Résistance de contact max. : 2 m?
Tension de surtension assignée : 8 kV CA rms
Catégorie de surtension : III
Matériau du boîtier : Plastique PBT, couleur noire
Filetage : M40 pour presse-étoupe
Sans halogène : Non

Points Forts :

Haute résistance : matériau robuste adapté aux conditions difficiles
Étanchéité maximale : protection IP67 une fois le connecteur installé
Identification facilitée : code couleur noir pour usage phase L2
Compatible multi-usages : alimentation mobile ou stationnaire, triphasé et continu
Conforme navigation intérieure : selon DIN VDE 0100-730
Longue durée de vie : jusqu'à 500 cycles mécaniques

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		