

Connecteur Powerlock drain F6 S L3 max 400A M40 sans contact



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PWLK-F6SL3GYM40

Connecteur Powerlock drain F6 S L3 max 400A M40 sans contact

Connecteur d'Accouplement Powerlock F6 L3 EPIC® ? 400 A, M40, IP67, gris, sans contacts inclus

La version L3 du connecteur Powerlock F6 de EPIC® est idéale pour les systèmes triphasés à forte intensité. Sa couleur grise est conforme au code couleur pour la phase L3, garantissant une installation claire et sécurisée. Le connecteur assure une résistance mécanique élevée et une étanchéité IP67 une fois installé.

Caractéristiques Principales :

Courant nominal : 400 A

Tension assignée : 1000 V CA/CC

Connexion : à vis, pour conducteurs de 50 à 120 mm²

Boîtier : plastique PBT, gris

Spécifications Techniques :

Filetage : M40

Température : -30 °C à +125 °C

Dimensions : F6 S



Poids : 0,117 kg

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Points Forts :

Conforme VDE et IEC 61984
Code couleur L3 normalisé
Protection IP67 en montage
Verrouillage par rotation sécurisé

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles