

Spot LED Cameo S SPOT CLQS40WW Blanc chaud 3000k 40 W noir

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : Q-SPOT40w



Spot LED Cameo S SPOT CLQS40WW Blanc chaud 3000k 40 W noir

Spot LED Cameo Blanc chaud 3000k 40 W noir

Ce Cameo Q-Spot compact est équipé d'une puissante LED blanche chaude de 40 watts avec une durée de vie de 50 000 heures. Le RDM a permis à PAR light de porter un objectif personnalisé pour une diffusion de faisceau de 4,5 ° très focalisée et est livré avec deux lentilles de remplacement offrant une polyvalence avec un choix d'angles de 10 ° et 25 °. En utilisant la technologie 16 bits, l'appareil fournit une gradation ultra-douce avec des courbes et une réponse sélectionnable. Le refroidissement par convection hautement efficace assure un fonctionnement silencieux, et le taux de rafraîchissement de 3 600 Hz et les performances sans scintillement le rendent idéal pour les applications de cinéma et de télévision.

La lumière blanche Q-Spot 40 dispose d'un contrôle DMX à 3 canaux, d'une activation sonore et de capacités maître, esclave et autonome. Une télécommande infrarouge pratique est disponible comme accessoire. Le projecteur dispose d'une fonction stroboscopique à haute vitesse et d'un écran OLED à 4 boutons pour une configuration facile. Le boîtier robuste entièrement métallique dispose d'entrées et de sorties DMX à 3 broches, ainsi que de connecteurs Power Twist bleus et gris pour un branchement en cascade sans encombre. Le Q-Spot 40 WW est disponible avec un boîtier noir (numéro d'article CLQS40WW) ou blanc (numéro d'article CLQS40WWWH).

Caractéristiques Techniques :

Type de produit : Projecteurs PAR à LED



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type : Intérieur
Spectre de couleurs : Blanc chaud
Nombre de LED : 1
Durée de vie moyenne LED : 50 000 h
Températures de couleur : 3000 K
Type de LED : 40 W
Refresh rate : 3600 Hz
Angle de dispersion : 4,5°, 10°, 15 °
Entrée DMX : Connecteur XLR mâle 3 points
Sortie DMX : Connecteur XLR femelle 3 points
RDM : Oui
Protocoles : DMX-512
Modes DMX : 3 canaux
Fonctions DMX : Master Dimmer , Sound Control , Strobe
DMX sans fil : Non
Stroboscope rapide : 1 - 20 Hz
Standalone modes : mode Master / Slave , Sound Control

Réglages :

Enter , Mode , Value Down , Value Up
Indicateurs : afficheur OLED
Tension secteur : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique : 55 W
Combien d'appareils peuvent être raccordés (110 V) : 5
Combien d'appareils peuvent être raccordés (240 V) : 5
Embase secteur : Powercon
Connecteur d'alimentation : Powercon femelle blanc
Matériau boîtier : Métal
Couleur coffret : noir
Classe IP : IP20
Refroidissement
Convexion
Éclairage lumineux : 11300lx 3m , 71000lx 1m
Flux lumineux : 940 lm
Dimensions (sans support) : Largeur 220 mm x Hauteur 230 mm x Longueur 220 mm
Poids : 2,75 kg

Packaging :

Dimensions produit :	220mm X 220mm	Poids : 3Kg	EAN : 4049521263040
<i>Données non contractuelles</i>			