

QLXD2-KSM9-K51 Shure - Emetteur main série QLXD avec Capsule KSM9 bande K51



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	QLXD2-KSM9-K51
-------	----------------

QLXD2-KSM9-K51 Shure - Emetteur main série QLXD avec Capsule KSM9 bande K51

Émetteur Main QLXD2-KSM9-K51 Shure ? Capsule KSM9 Interchangeable Bande K51

Le QLXD2-KSM9-K51 de Shure est un émetteur main sans fil professionnel, conçu pour offrir une reproduction sonore d'une grande fidélité grâce à sa capsule statique KSM9 à directivité variable. Idéal pour les scènes et les installations fixes exigeantes, il combine technologie numérique avancée, sécurité de transmission et grande souplesse d'utilisation.

Caractéristiques Principales :

Transmission numérique 24 bits / 48 kHz : Son haute résolution pour une clarté optimale.

Capsule KSM9 : Capsule statique interchangeable avec directivités cardioïde et supercardioïde commutables.

Bande de fréquence K51 (606 ? 670 MHz) : Compatible avec les systèmes QLX-D.

Cryptage AES 256 bits : Sécurité maximale pour les environnements sensibles.

Contrôle réseau : Compatible avec Shure Wireless Workbench 6 et l'application mobile ShurePlus? Channels.

Double alimentation : Fonctionne avec 2 piles LR6 ou batterie lithium-ion SB900B (optionnelle).

Spécifications Techniques :

Type : Émetteur main sans fil avec capsule statique KSM9



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Directivités : Cardioïde / Supercardioïde (commutables)
Bande de fréquence : K51 (606 ? 670 MHz)
Alimentation : 2 piles LR6 (AA) ou accu Li-Ion SB900B
Affichage autonomie : Précision en heures et minutes avec SB900B
Accessoire fourni : Pince micro WA371

Points Forts :

Qualité audio professionnelle : Restitution sonore fidèle, idéale pour la voix sur scène.
Haute efficacité spectrale : Utilisation jusqu'à 23 fréquences simultanées dans un canal de 8 MHz.
Flexibilité de contrôle : Gestion à distance via réseau ou mobile pour un monitoring simplifié.
Fiabilité Shure : Conception robuste pour un usage intensif en live ou en installation fixe.

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 0042406345224
Données non contractuelles		