

## QLXD24-KSM9-K51 Shure - Système micro HF série QLXD avec Emetteur main KSM9



### CARACTERISTIQUES GENERALES :

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Réf : | QLXD24-KSM9-K51 |
|-------|-----------------|

QLXD24-KSM9-K51 Shure - Système micro HF série QLXD avec Emetteur main KSM9 bande K51

Shure QLXD24-BETA87A

### Description

#### Récepteur numérique QLXD4

Incluant une qualité audio numérique transparente en 24 bits et une occupation spectrale particulièrement efficace, le récepteur QLXD4 au format demi-rack 19" fait partie du système sans fil numérique QLX-D?. Idéal pour une utilisation dans les centres de conférence, les salles de spectacles et les lieux de culte, le QLXD4 combine des fonctionnalités professionnelles à une mise en ?uvre et une utilisation vraiment aisée. Le scanner automatique permet de trouver rapidement des fréquences libres et de les attribuer aux émetteurs via la synchro IR. La connexion Ethernet permet le scan de fréquences pour tous les récepteurs en réseau et le logiciel Shure Wireless Workbench 6 la gestion à distance des récepteurs à partir d'un Mac ou d'un PC

#### Emetteur main QLXD2 équipé de la capsule KSM9

Incluant une qualité audio numérique transparente en 24 bits et une occupation spectrale particulièrement efficace, l'émetteur main QLXD2 est idéal pour les voix, à utiliser dans les centres de conférence, les salles de spectacles et les lieux de culte.D'utilisation aisée, le QLXD2 se synchronise rapidement avec un récepteur via la synchro IR par simple pression d'un bouton et assure une transmission claire et constante sur sa plage de couverture de 100 mètres. Son corps entièrement en métal lui assure une grande longévité, et le large choix de capsules microphone compatibles



permet d'accéder à la signature sonore légendaire Shure.

PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

## Caracteristiques

### Récepteur numérique QLXD4

Jusqu'à 72 MHz de bande passante HF (dépendant du pays)  
Plus de 60 fréquences compatibles par bande (dépendant du pays)  
22 systèmes par canal TV de 8 MHz  
Le Diversity numérique à commutation prédictif assure une transmission HF robuste  
Le scan de canal automatique trouve facilement et rapidement une fréquence libre  
La synchro IR permet d'attribuer la fréquence souhaitée à l'émetteur  
Réseau Ethernet pour une configuration aisée des systèmes multi récepteurs  
Afficheur LCD à contraste élevé pour la configuration et le contrôle avec verrouillage des commandes  
Bargraph audio et RF à LED avec indication de crête  
Antennes ½ onde détachables  
Sortie XLR commutable Micro/Ligne  
Sortie instrument jack 6,35mm  
Construction robuste en aluminium brossé  
Kit de montage en rack professionnel inclus  
Compatible avec le logiciel de gestion Wireless Workbench 6  
Surveillance et contrôle à distance avec l'application pour mobile iOS ShurePlus® Channels  
Alimentation: PS23E & PS23UK  
État de la batterie: HH:MM (Heures et minutes)  
Accessoires d'antenne: Oui

### Emetteur main QLXD2 équipé de la capsule KSM9

Réponse en fréquence plane de 20 Hz à 20 kHz (dépendant du microphone)  
Plage dynamique supérieure à 120 dB éliminant les réglages de gain de l'émetteur  
Puissance d'émission HF commutable 1, 10 mW  
2 piles AA fournissent 9 heures d'autonomie en utilisation continue  
L'accumulateur lithium ion optionnel Shure SB900 fournit jusqu'à 10 heures d'utilisation en continu et permet l'affichage de l'autonomie restante en heures et minutes  
Contacts de charge externes pour l'utilisation avec un dock chargeur  
Afficheur LCD rétroéclairé avec navigation simple via les contrôles et menu  
Mode d'affichage à sélectionner au choix entre groupe/canal, fréquence, ou autonomie restante  
Portée de 100 mètres en ligne de visée directe  
Corps Verrouillage Fréquence et alimentation métal robuste

# PROZIC<sup>com</sup>



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 0042406342353

*Données non contractuelles*