PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

QLXD4-K51 Shure - Récepteur - Bande K51 - 606 à 670 MHz

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	QLXD4-K51

QLXD4-K51 Shure - Récepteur - Bande K51 - 606 à 670 MHz

- Accessoires inclus : kit de montage en rack simple/double

- Antenne directionnelle : Oui

- Catégorie : récepteur

- Connectique : RJ45

- Dimensions (mm) : 41 x 197 x 151

- Écran d'affichage : Oui

- Latence : 2,90 ms

- Nbre max de systèmes simultanés : 67

- Poids (kg) : 777 g

- Portée indicative : 100 m

- Sorties : XLR, jack

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- Transmission : numérique

- Specs complémentaires :

- Récepteur pour systèmes QLX-D

- Diversity numérique prédictif

- Afficheur Lcd rétroéclairé

- Gain de 60 dB réglable en façade

- Bargraphe audio et RF à Led avec indicateur de crête

- Témoin d?activation de la clé de cryptage

- Sorties audio : XLR niveau micro/ligne et jack 6,35 mm niveau instrument

- Connecteur RJ45 : 1 port Ethernet 10 / 100 Mbps

- Kit de montage en rack simple et double

- Kit de report d'antenne en façade

- Câble Ethernet 90 cm

- 2 antennes 1/2 onde

- Alimentation externe 240 V AC ? 15 V CC

- Pas d?alimentation pour les antennes actives (prévoir UABIAST-E ou UA844PLUS-SWB-E)

- Bande de fréquences K51 (606 à 670 MHz)

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 042406340885
		Données non contractuelles