

Amplificateur RCF QPS 9600 4 canaux 4x2200 W sous 4 ohms

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	QPS9600
-------	---------



Amplificateur RCF QPS 9600 4 canaux 4x2200 W sous 4 ohms

Amplificateur RCF QPS 9600 4 canaux 4x2200 W sous 4 ohms

DESCRIPTION Le QPS 9600 est un amplificateur 4 canaux léger mais extrêmement puissant logé dans un rack 2U. Grâce à la technologie de classe HD, cet amplificateur délivre jusqu'à 4 x 2400 watts RMS sous 2 ohms (4800 watts RMS en mode bridgé sous 4 ohms) pour seulement 16 kg. Il est équipé d'une alimentation à découpage qui assure qu'une charge principalement résistive se présente à l'alimentation secteur, ce qui améliore les performances de l'amplificateur à fort volume. Avec ses ailettes de refroidissement efficaces et ses ventilateurs DC à vitesse variable, le QPS 9600 supporte les températures ambiantes les plus élevées tout en garantissant une fiabilité maximale.

SPÉCIFICATIONS :

specifications amplification :

Nombre de canaux : 4

Sortie de tension pour canal (@ 2 Ohm) (W RMS) : 2400W RMS

Sortie de tension pour canal (@ 4 Ohm) (W RMS) : 2200 W RMS

Sortie de tension pour canal (@ 8 Ohm) (W RMS) : 1300 W RMS

Puissance de sortie (ponté @ 4 ohms) (W RMS) : 4800 W RMS

Sortie de tension (ponté @ 8 Ohm) (W RMS) : 4400 W RMS

Réponse en fréquence (-3 dB) : 20 Hz ÷ 25 kHz



Signal/Taux de bruit (« A » pondéré) : >110 dB
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :	482mm X 445mm	Poids : 16Kg	EAN : 8024530011635
Données non contractuelles			