

QU-6 Allen & Heath ? Console de mixage numérique 25 faders

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	QU-6



QU-6 Allen & Heath ? Console de mixage numérique 25 faders

QU-6 Allen & Heath ? Console de mixage numérique 25 faders avec écran tactile ???

La QU-6 d'Allen & Heath redéfinit les standards des consoles de mixage numériques au format intermédiaire. Grâce à son puissant processeur FPGA XCVI cadencé à 96 kHz, cette console compacte offre une qualité audio exceptionnelle et un traitement DEEP Processing intégré, jusque-là réservé aux modèles haut de gamme. Dotée de 25 faders motorisés, d'un écran tactile de 7 pouces et d'outils intelligents d'aide au mixage, la QU-6 est conçue pour les ingénieurs du son exigeants à la recherche d'un outil complet, intuitif et évolutif.

Caractéristiques Principales :

- 25 faders motorisés de 100 mm pour un contrôle tactile précis sur plusieurs couches
- Processeur FPGA XCVI 96 kHz offrant un traitement audio ultra performant avec latence minimale
- Traitement DEEP Processing avec compresseurs et EQs de qualité studio intégrés
- Interface utilisateur tactile ??? intuitive, fluide et réactive
- 24 entrées combo XLR/Jack et 16 sorties XLR pour une connectique étendue
- Outils intelligents : Gain Assistant, Feedback Assistant, Mixeur automatique de micros (AMM)
- Enregistrement multipiste via USB-C, carte SD ou USB-A
- Port SLink intelligent pour expansion via l'écosystème Everything I/O
- Contrôle à distance via les apps Qu-MixPad et Qu4You (Windows/macOS/iOS/Android)

Spécifications Techniques :

Dimensions : 609 x 476 x 213 mm
Poids : 13,5 kg
Couleur : Noir
Type : Console de mixage numérique
Écran : Tactile capacitif de 7 pouces
Nombre d'entrées : 38 (dont 24 combo XLR/Jack et 2 stéréo TRS)
Nombre de sorties : 20 (dont 16 XLR, 2 TRS, 1 AES3, 1 casque)
Sortie principale : Stéréo LR
Matrices : 2 matrices stéréo
Mix auxiliaires : 12 (6 mono/linkable + 6 stéréo Aux/Group)
Refroidissement : Actif
Talkback : Oui
Afficheur par canal : Oui, avec LED de niveau chromatique
Éclairage LED intégré : Non
RTA : Oui
Connectivité réseau : SLink 128x128, RJ45
Interface audio : USB-C 32x32, carte SD (16x16@96kHz, 32x32@48kHz), USB-A stéréo
Compatibilité : Mixeurs personnels ME
Montage en rack : Oui (kit en option)
Prise pour lampe : 12V
Pédale de commande : Connexion configurable simple ou double

Points Forts :

Performances audio haut de gamme grâce à la technologie FPGA XCVI
Contrôle intuitif et précis avec 25 faders motorisés et écran tactile rapide
Grande capacité d'entrées/sorties dans un format compact
Mixage intelligent assisté par des outils automatisés fiables
Connectivité modulaire avec SLink pour s'adapter à toutes les configurations
Flexibilité d'enregistrement avec interfaces USB et SD intégrées
Applications gratuites pour un contrôle mobile et personnalisé

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5056756902001
Données non contractuelles		