

QU-7 Allen & Heath ? Console de mixage numérique 32 faders

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	QU-7



QU-7 Allen & Heath ? Console de mixage numérique 32 faders

QU-7 Allen & Heath ? Console de mixage numérique 32 faders avec écran tactile ???

La QU-7 d'Allen & Heath repousse les limites du mixage numérique avec un format élargi et une ergonomie pensée pour les configurations professionnelles exigeantes. Dotée de 33 faders motorisés, d'un puissant processeur XCVI 96 kHz et d'un écran tactile de 7 pouces, elle offre une expérience de mixage fluide, réactive et ultra précise. Grâce à sa connectivité complète incluant le port SLink 128x128, elle s'intègre parfaitement dans les environnements live, broadcast et studio.

Caractéristiques Principales :

- 33 faders motorisés de 100 mm répartis sur 4 couches de canaux
- Processeur FPGA XCVI 96 kHz avec traitement DEEP Processing intégré
- 32 entrées combo XLR/Jack et 20 sorties XLR pour une connectique étendue
- Écran tactile capacitif de 7 pouces offrant une interface intuitive et rapide
- Outils intelligents : Gain Assistant, Feedback Assistant et AMM (32 canaux)
- Enregistrement multipiste via USB-C, carte SD ou USB-A (stéréo)
- Port SLink intelligent pour intégration dans l'écosystème Everything I/O
- Contrôle à distance via les apps Qu-MixPad et Qu4You (Windows/macOS/iOS/Android)

Dimensions : 800 x 476 x 213 mm
Poids : 16,7 kg
Couleur : Noir
Type : Console de mixage numérique
Refroidissement : Actif
Écran : Tactile capacitif 7"
Nombre d'entrées : 38 (32 mono, 3 stéréo)
Nombre de sorties : 24 (20 XLR, 2 TRS, 1 AES3, casque)
Sortie principale : LR stéréo
Matrices : 2 stéréo
Mix auxiliaires : 12 (6 mono + 6 stéréo Aux/Group)
Afficheurs de tranche : Oui, avec LED de niveau chromatique
RTA : Oui (analyseur en temps réel intégré)
Générateur de signal : Oui
Talkback : Oui
Compatibilité : Mixeurs personnels ME
Enregistrement USB :

USB-C : 32x32 canaux (lecture/enregistrement multicanal)
Carte SD : 32x32 @48kHz ou 16x16 @96kHz
USB-A : enregistrement/lecture stéréo + transfert de données

Connectivité réseau : SLink 128x128, RJ45
Prise pour lampe : 12V
Pédale de commande : Simple ou double (configurable)
Connexion secteur : IEC avec bloc d'alimentation international

Points Forts :

Interface étendue avec 33 faders motorisés pour un contrôle maximal
Traitement DEEP intégré pour un mixage de qualité studio sans latence
Outils intelligents facilitant la configuration et les réglages live
Grande capacité d'entrées/sorties dans un châssis optimisé
Intégration réseau avec le port SLink 128x128 pour expansion
Enregistrement multipiste professionnel via USB-C et carte SD
Applications gratuites pour un contrôle flexible à distance

Packaging :

Dimensions produit :		EAN : 5056756901752
Données non contractuelles		