

Rode Caster Pro II interface et enregistreur de production pour podcast et streaming

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	RODE-CASTER-PROII



Rode Caster Pro II interface et enregistreur de production pour podcast et streaming

Rode Caster Pro II interface et enregistreur de production pour podcast et streaming

Caractéristiques

Spécifications acoustiques et électriques

Gamme de fréquences : Entrées micro : 20 Hz - 20 kHz Sorties moniteur : 20 Hz - 20 kHz

Impédance d'entrée du microphone : 4K Ω

Impédance d'entrée de l'instrument : 1M Ω

Plage de gain du préamplificateur : 0 - 76dB

Bruit équivalent : -131,5 dBV (pondéré A)

Niveau maximum de la sortie ligne : 4dBu

Puissance de sortie casque : 250mW

Exigences d'alimentation : PD USB-C 30 W (15 V, 2 A)

Connectivité d'entrée audio analogique : 4 x entrées combo jack (microphone, ligne, instrument)

Connectivité de sortie audio analogique : 2 sorties ligne symétriques, 4 sorties casque

Connectivité Bluetooth : Audio Bluetooth avec profil Musique et Casque (voix large bande)

Interface USB 1 : 1 x appareil multicanal 2 entrées/16 sorties, 1 x 2 entrées/2 sorties avec mix-moins

Interface USB 2 : 1 x 2 entrées/2 sorties avec mix moins

Peu profond : 24 bits



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Taux d'échantillonnage : 48 kHz

Stockage d'enregistrement : microSDHC, microSDXC, lecteur amovible USB-C (exFAT ? minimum 100 Mo/s)

Transfert de données : Lecteur de carte SD USB 3.0 130 Mo/s

Connectivité réseau : Wifi 802.11g/n/ac 2.4GHz et 5GHz, Ethernet 100/1000

Exigences du système d'exploitation : macOS 10.15 ou ultérieur, Windows 10 Version 1803 ou ultérieur, Windows 11

Spécifications mécaniques

Poids (g) : 1960g

Dimensions (mm) 305(L) x 270(P) x 60(L)

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN : 698813009176
<i>Données non contractuelles</i>	