

## Projecteur gobos JB Systems led 100W IP65 - RotoGobo Outdoor



### CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	ROTOGOBO-IP
-------	-------------

Projecteur gobos JB Systems led 100W IP65 - RotoGobo Outdoor

RotoGobo Outdoor JB-Systems ? Projecteur de gobos LED 100W IP65

Le RotoGobo Outdoor de JB-Systems est un projecteur de gobos LED ultra-performant conçu pour une utilisation en extérieur comme en intérieur. Grâce à sa LED blanche froide de 100 W et à sa lentille professionnelle à 4 couches, il garantit des projections nettes et percutantes sur toutes surfaces. Robuste et résistant aux intempéries (IP65), il est idéal pour mettre en valeur des logos, signalétiques ou visuels promotionnels dans tous les environnements.

Caractéristiques principales :

Puissance LED : 100 W blanche froide

Indice de protection : IP65 ? Résistant à l'eau et à la poussière

Objectif professionnel : Lentille à 4 couches pour une netteté maximale

Faisceau : Angle de 20°

Distance de projection : De 1 m à 20 m

Compatibilité gobo : Gobos standards en métal ou en verre (Ø 37,5 mm / image Ø 24,5 mm)

Gobo inclus : Gobo en verre "HOT SALE"

Rotation activable : Interrupteur étanche pour activer/désactiver la rotation

Focus : Mise au point réglable manuellement

Alimentation : Externe 150 W étanche (Mean Well), basse tension 12Vdc

Montage : Boulon d'ancrage fourni pour surface en brique/béton

Spécifications techniques :

Type de lampe : LED blanche froide

Puissance : 100 W

Indice de protection : IP65

Alimentation : 12Vdc avec bloc externe 150 W

Lux : 1650 lux (20°) à 5 mètres

Fonctions : Rotation de gobo, mise au point manuelle, alimentation déportée

Points forts :

Conçu pour une utilisation extérieure : Étanchéité IP65 et composants robustes

Projections de qualité professionnelle : Lentille multicouche et forte luminosité

Grande flexibilité d'installation : Distance variable, rotation gobo, support de fixation fourni

Sécurité renforcée : Fonctionnement en basse tension 12Vdc

Prêt à l'emploi : Gobo en verre inclus et alimentation fournie

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 5420025651790

*Données non contractuelles*