

Splitter Booster DMX CAMEO SB6 6 canaux (XLR 3 points et XLR 5 points)

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SB6D



Splitter Booster DMX CAMEO SB6 6 canaux (XLR 3 points et XLR 5 points)

Splitter Booster DMX CAMEO SB6 6 canaux (XLR 3 points et XLR 5 points)

Splitter/Booster DMX professionnel 6 canaux

Rackable 19" 1 U

6 sorties isolées galvaniquement sur connecteurs XLR 3 points/5 points

Indicateur de statut DMX par canal

Indicateur Power

Résistance de terminaison 120 ohms sur le connecteur de sortie DMX THRU

Possibilité de mise en rack, face avant ou panneau arrière visible

Caractéristiques Techniques :

Type de produit : Accessoires d'éclairage - divers

Type : Splitter/Booster DMX

Entrées DMX : 2 (en parallèle)

Connecteurs d'entrée DMX : Connecteur XLR mâle 3 points , Connecteur XLR mâle 5 points

Nombre de Renvois DMX Thru : 2 (en parallèle)

Connecteurs de Renvoi DMX Thru : Connecteur XLR femelle 3 points , Connecteur XLR femelle 5 points



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Sorties DMX : 6

Réglages : Power On/Off , sélecteur DMX Thru Terminator

Indicateurs : 6 x LED Power , 6 x LEDs Signal

Connecteur secteur : IEC

Tension secteur : Transformateur

Tension secteur : 230 V AC, 50 Hz

Consommation électrique : 15 W

Largeur : 483 mm

Hauteur (mm) : 44 mm

Profondeur : 160 mm

Poids : 3 kg

Accessoires (inclus) : Câble secteur

Packaging :

Dimensions produit :	160mm X 483mm	Poids : 3Kg	EAN : 4049521198373
----------------------	---------------	-------------	---------------------

Données non contractuelles