

## Console de mixage soundcraft SiEx2 Expression

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SC-SIEX2
Alimentation :	Secteur Français



### Console de mixage soundcraft SiEx2 Expression

Disponibles sous trois formats : 32, 24 et 16 faders, les consoles numériques Si Expression proposent une exceptionnelle puissance de traitement numérique, permettant le mixage d'un total de 66 entrées vers 35 bus et 16 sorties analogiques, en utilisant une interface aussi simple et intuitive qu'une console traditionnelle. Une range d'encodeurs offre un accès immédiat au réglage de Gain, de Pan et de filtrage coupe-bas, sans avoir à sélectionner la voie. La fonction TOTEM permet, en pressant un seul bouton, d'affecter aux faders le mixage des entrées vers les bus de sorties. Vous accédez ainsi immédiatement à vos mixages sans navigation complexe. Le procédé D.O.G.S (Direct Output Gain Stabilisation) permet de compenser automatiquement les variations de gain d'entrée sur les bus de parts et les sorties directes. Ce procédé permet, quand plusieurs consoles partagent la même entrée, de garder inchangé un niveau de départ même quand le gain d'entrée est ajusté. La Si Expression dispose d'un slot d'extension 64 entrées/sorties permettant sa connexion à différents formats de connexion : MADi (pour la connexion d'enregistreur et rack de scène, Blu-Link (pour la connexion de système de traitement numérique, de distribution et d'amplification BSS Soundweb et Crown), CobraNet, RockNet, Aviom et AES/EBU et MultiDigital (FireWire, USB).

- Chassis 24 entrées micro
- 8 entrées ligne
- 16 sorties ligne
- 1 entrée, 1 sortie AES/EBU
- Un Slot pour carte e/s additionnelle 64 x 64
- 66 canaux de Mixage
- 4 retours stéréo (FX Lexicon)
- 14 bus (14 bus mono ou 8 mono + 6 stéréo) (pre/post par entrée + GEQ par bus)



- 4 bus FX dédiés
- 8 matrices
- 4 processeurs d'effets Lexicon
- 4 groupes de mute
- Intégration Harman HIQnet
- Procédé FaderGlow de coloration des faders
- Libre assignation des faders
- Ecran tactile couleur
- 4 effets Lexicon intégrés
- Egaliseur graphique BSS sur tous les bus
  
- Préampli micro identique à la Vi1
- Logiciel de contrôle ViSi Remote pour iPad
  
- Entrées :
  - 24 entrées micro
  - 8 entrées ligne
  - 1 entrée AES/EBU
  
- Sorties :
  - 16 sorties lignes
  - 1 sortie AES/EBU
- Réponse en Fréquence : 20 Hz-20 kHz
- Conversion : 24 bit
- Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz
- Un Slot pour carte e/s additionnelle 64 x 64
- Bruit ramené à l'entrée :

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 20Kg

EAN : 0668705000345

*Données non contractuelles*