

SCI-750 Fonestar Récepteur mixeur système de conférence sans fil 610-665 MHz

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SCI-750



SCI-750 Fonestar Récepteur mixeur système de conférence sans fil 610-665 MHz

SCI-750 Fonestar Récepteur mixeur système de conférence sans fil 610-665 MHz

CARACTÉRISTIQUES

Unité de contrôle.

UHF 610-665 MHz

Écran LCD d'information.

Enregistreur/reproducteur USB/MP3.

Récepteur bluetooth, reproduit la musique reçue d'un téléphone portable.

Contrôle de la priorité, coupure des délégués pour la priorité du président.

Sélecteur du numéro maximal de microphones en fonctionnement.

Jusqu'à 256 microphones au total, 5 actifs à la fois.

Transition de signaux de contrôle et d'audio entre la centrale et les microphones.

RÉPONSE

50-15.000 Hz

SORTIES



1 ligne équilibrée, XLR 12.000 ? 200 mV
1 ligne déséquilibrée, jack 6?3 mm 12.000 ? 200 mV

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

ALIMENTATION

12-15 V CC, 7 W

DIMENSIONS

483 x 89 x 380 mm profondeur. 2 U rack 19?

POIDS

7 kg

ACCESSOIRES

4 antennes
Câble jack 6?3 mm mono

OPTIONNEL

SCI-760P : microphone sans fil président sans fil de table
SCI-770D : microphone sans fil délégué sans fil de table
SCI-780C : chargeur de batteries
SCI-790C : chargeur de batteries

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 8422521600576
<i>Données non contractuelles</i>		