

## Console DMX 16 faders et flash JBSystems Scenemaster SCM-1

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SCM1



### Console DMX 16 faders et flash JBSystems Scenemaster SCM-1

Contrôleur DMX à 16 canaux, extrêmement facile à utiliser, et destiné à toutes sortes d'applications : la scène, les DJ, les projets architecturaux, etc ?

Raccord d'un maximum de 4 appareils de manière à obtenir un contrôleur virtuel qui est alors à même de piloter un maximum de 64 canaux et/ou scènes !

Deux modes utilisateur sont disponibles :

Mode dimmer : dans ce mode, on est à même de contrôler les gradateurs de 16 canaux (extensibles jusqu'à 64 canaux) ;

Mode "scène" : dans ce mode, on est à même de créer 16 scènes, chacune faisant intervenir 16 canaux (extensibles jusqu'à 64 scènes, chacune faisant intervenir 64 canaux).

Fonctions MIDI via USB (16 canaux) :

MIDI OUT : tous les curseurs et les boutons "flash" des canaux sont à même d'envoyer des commandes MIDI, de sorte que l'utilisateur en mesure de contrôler différentes applications MIDI (exemple : Arkaos, Resolume, DMX-Creator, Daslight, ?) ;

MIDI IN : toutes les scènes (de 16 à un maximum de 64) peuvent être contrôlées par n'importe quel contrôleur MIDI (intégration sans fil avec software MIDI comme Cubase, etc ?), un concept parfait pour les musiciens, etc ?

Les curseurs de canal peuvent être utilisés pour mélanger certaines scènes entre elles.

Présence de boutons-poussoirs au dessus de chaque canal de gradateur :

Mode dimmer : ces boutons sont utilisés en tant que boutons de flash ;

Mode "scène" : Les scènes peuvent être aisément mises en ou hors service.

Fonction de blackout.

La dernière configuration de sortie est mémorisée, et ce, même quand l'appareil est éteint puis rallumé : il n'y



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne

05 82 95 01 70

a donc pas besoin de pousser sur le moindre bouton ou de désactiver le mode bouton 10 est parfait pour les stands d'exposition, les magasins, etc ?

Un écran à LED de 4 caractères affiche les valeurs DMX (de 0 à 255 ou de 0 % à 100 %), ainsi que les valeurs MIDI (0-127).

Packaging :

Dimensions produit : 125mm X 485mm

Poids : 2Kg

*Données non contractuelles*