

Pack de 4 projecteurs led Cameo flat par can tri 3X5W IR avec télécommande infrarouge



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SET4FLAT5X3IR
-------	---------------

Pack de 4 projecteurs led Cameo flat par can tri 3X5W IR avec télécommande infrarouge

Le Cameo CLPFLAT1TRI5X3WIR est un projecteur PAR plat équipé de 5 LEDs tricolores 3 Watts d'une grande luminosité pour mélange de couleurs RGB, doté d'un angle de départ de 30° et assurant un éclairage lumineux de 3850 Lux. Spectre de couleurs RGB Grâce à son dégagement de chaleur minimal, aucun ventilateur n'est nécessaire, ce qui assure un fonctionnement absolument silencieux. Le CLPFLAT1TRI5X3WIR est très souple d'utilisation : télécommande infrarouge, 4 modes DMX et afficheur LED avec touches Menu, Enter, Haut et Bas. Il s'utilise en mode Master, Slave ou autonome, offre des fonctions polyvalentes et intègre un microphone pour pilotage par la musique. Son boîtier plastique noir compact, en ABS, est équipé d'embases XLR pour entrée et renvoi du signal DMX; des embases IEC assurent l'entrée et le renvoi de la tension d'alimentation secteur. On peut ainsi connecter en cascade jusqu'à 10 projecteurs, et un double support permet de nombreuses possibilités de montage. Le Cameo CLPFLAT1TRI5X3WIR est remarquable par sa faible puissance électrique consommée : 20 Watts seulement.

CLPFLAT1REMOTE - Cameo FLAT PAR CAN REMOTE Télécommande infrarouge pour projecteur FLAT PAR CAN
Type de produit Accessoires pour projecteurs PAR à LED

Largeur 52 mm

Hauteur (mm) 85 mm

Profondeur 7 mm

Poids 0,01 kg

Accessoires (inclus) Pile (type CR2025)

CLPFLAT1TRI5X3WIR - Cameo FLAT PAR CAN TRI 5x3W IR Projecteur PAR plat à LED tricolores (RGB), 5 x 3 W haute puissance, boîtier noir avec possibilité de télécommande infrarouge

Type Intérieur



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Largeur 180 mm
Spectre de couleurs RGB
Hauteur (mm) 175 mm
Nombre de LED 5
Type de LED 3 W TRI Colour
Poids 1,2 kg
Angle de dispersion 30 °
Entrée DMX Connecteur XLR mâle 3 points
Sortie DMX Connecteur XLR femelle 3 points
Modes DMX 6 canaux
Fonctions DMX Strobe
Modes autonomes Static Colour
Réglages Value Up
Indicateurs écran LED
Tension secteur 110 V AC - 240 V AC / 50 ? 60 Hz
Consommation électrique 20 W
Embase secteur IEC, mâle
Matériau boîtier ABS plastic
Couleur coffret noir
Refroidissement Convexion
Éclairage lumineux 3850lx @ 1m
Dimensions (sans support)
Longueur (mm) 115 mm

Packaging :

Dimensions produit :		EAN : 4049521177811
Données non contractuelles		