

SFP100 BeamZ - Panneau lumineux blanc variable 100W

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SFP100



SFP100 BeamZ - Panneau lumineux blanc variable 100W

SFP100 BeamZ - Panneau lumineux blanc variable 100W

PANNEAU LUMINEUX DOUX / SOFT PANEL / 100W LED CW+WW - SFP100

Les panneaux de la série SFP sont des panneaux LED SMD 2 couleurs avec gestion manuelle ou DMX, le tout intégré dans un appareil léger et compact. Ces panneaux ont un CRI/TLCI élevé, garantissant une grande précision des performances. La température de couleur est réglable de 3200 K à 5600 K et s'adapte facilement à vos besoins d'éclairage. Le diffuseur intégré assure une diffusion uniforme et douce de la lumière avec un angle de rayonnement efficace de 120°, ce qui en fait une source lumineuse idéale dans divers studios, sur des stands d'exposition et dans d'autres applications.

Caractéristiques Principales :

Panneau LED avec gestion DMX ou manuelle
256 LEDs ultra-brillantes à longue durée de vie
Blanc chaud / Blanc froid 100 W
Montage en saillie
Large angle du faisceau de 120° avec diffuseur
Température couleurs : 3200 K-5600 K réglable en continu
Dimmer 0-100% sans scintillement
CRI Ra ? 95, TLCI ? 93



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Sans ventilateur, pas de bruit
4 volets métalliques
Corps métallique robuste
Supports en forme de U
Entrée / sortie P-Con

Spécifications Techniques :

Couleur du produit : Noir
Accessoires fournis : Mode master/slave
Source de lumière : LED monochrome
Couleurs de LEDs : Blanc froid, blanc chaud
Température de couleur : 3200K - 5600K
Puissance LED (LED seule) : 0.5W
Quantité de LEDs : 256
Angle de faisceau : 120°
Illuminance : 4.829 lx @ 1m
Stroboscope (Hz) : 1 - 17Hz
Canaux DMX : 3
Connexion DMX : 3-pin XLR
Modes : DMX, Manuel
Classe de protection IP : IP20
Refroidissement : Convection
Affichage : LED
Connecteur secteur : P-Con
Consommation électrique : 1.085 - 0.559A
Alimentation : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x l x h) : 310 x 480 x 255 mm
Poids (kg) : 4,55
Accessoires inclus : Étrier de montage, Câble d'alimentation

Points Forts :

Éclairage doux et uniforme grâce au diffuseur intégré
Température de couleur ajustable pour s'adapter à divers besoins d'éclairage
Haute précision des performances avec un CRI/TLCI élevé
Pas de bruit grâce au refroidissement par convection sans ventilateur
Construction robuste et durable avec corps métallique
Facilité de gestion avec options DMX ou manuelle
Polyvalence pour une utilisation dans divers environnements tels que les studios et les stands d'exposition

Packaging :

Dimensions produit :	480mm X 310mm	Poids : 5Kg	EAN : 8715693345124
<i>Données non contractuelles</i>			