

SLXD1-K59 Shure - Emetteur ceinture pour Série SLXD Bande K59

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SLXD1-K59



SLXD1-K59 Shure - Emetteur ceinture pour Série SLXD Bande K59

SLXD1-K59 Shure - Emetteur ceinture pour Série SLXD Bande K59

Alliant simplicité de configuration et d'utilisation, la série SLX-D bénéficie des dernières avancées technologiques de Shure en terme de transmission sans fil numérique.

Qu'il s'agisse d'une salle de conférence, d'un lieu de culte ou d'une salle de spectacle, le SLX-D offre une qualité audio exceptionnelle et des performances HF robustes et stables, garantissant une exploitation pour n'importe quel évènement en toute sérénité.

Le système est proposé avec récepteur simple ou double dans un large choix de configurations prêtes à l'emploi. Les différents émetteurs peuvent être alimentés par piles AA ou avec un accu Shure Ion-lithium SB903, disponible en option, pour un coût d'usage réduit.

La série SLX-D est bien sûr compatible avec toute la gamme existante d'accessoires et d'antennes Shure.

Caractéristiques Principales :

Qualité audio d'excellence



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

24 bits / 48 kHz pour un signal précis et dynamique
Réponse en fréquence uniforme de 20 Hz à 20 kHz
Plage dynamique supérieure à 120 dB

Transmission RF stable et robuste

Bande passante RF de 44 MHz
32 fréquences compatibles par bande
12 fréquences compatibles par canal TV de 8 MHz
Scanner de fréquences

Qualité et sérénité

Assistant de configuration pour une mise en ?uvre aisée

Port Ethernet pour le scan de groupe, la configuration des différents récepteurs, la mise à jour du firmware et le pilotage par automate externe

Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec l'accum SB903 en option

Choix entre le chargeur simple SBC10-203-E et le dock chargeur à deux emplacements SBC203-E

Spécifications Techniques :

Emetteur ceinture avec embase TQG 4 broches mâle TA4M

Antenne ¼ onde fixe

Alimentation par deux piles LR6 ou avec un accu Lithium-Ion SB903, disponible en option

Bande de fréquence K59 (606-650MHz)

Accessoires inclus : piles, pochette de transport

Affichage : OLED

Alimentation : 2 piles AA alcalines, Batterie lithium-ion rechargeable

Autonomie : 8 h

Capsule : N/A

Catégorie : émetteur Micro HF

Connectique : TA4M

Dimensions (mm) : 98 x 68 x 25,5 mm (H x L x P)

Directivité : N/A

Nombre max de systèmes simultanés : 32

Poids (kg) : 89 g

Puissance d'émission : 10 mW

Réponse en fréquence : 20 Hz - 19 kHz

Transmission : numérique

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 0042406560054

