

SLXD4E-K59 Shure - Récepteur Digital Série SLXD Bande K59

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SLXD4E-K59



SLXD4E-K59 Shure - Récepteur Digital Série SLXD Bande K59

SLXD4E-K59 Shure - Récepteur Digital Série SLXD Bande K59

Alliant simplicité de configuration et d'utilisation, la série SLX-D bénéficie des dernières avancées technologiques de Shure en terme de transmission sans fil numérique.

Qu'il s'agisse d'une salle de conférence, d'un lieu de culte ou d'une salle de spectacle, le SLX-D offre une qualité audio exceptionnelle et des performances HF robustes et stables, garantissant une exploitation pour n'importe quel évènement en toute sérénité.

Le système est proposé avec récepteur simple ou double dans un large choix de configurations prêtes à l'emploi. Les différents émetteurs peuvent être alimentés par piles AA ou avec un accu Shure Ion-lithium SB903, disponible en option, pour un coût d'usage réduit.

La série SLX-D est bien sûr compatible avec toute la gamme existante d'accessoires et d'antennes Shure.

Qualité audio d'excellence

24 bits / 48 kHz pour un signal précis et dynamique
Réponse en fréquence uniforme de 20 Hz à 20 kHz
Plage dynamique supérieure à 120 dB

Transmission RF stable et robuste

Bande passante RF de 44 MHz
32 fréquences compatibles par bande
12 fréquences compatibles par canal TV de 8 MHz
Scanner de fréquences

Qualité et sérénité

Assistant de configuration pour une mise en ?uvre aisée
Port Ethernet pour le scan de groupe, la configuration des différents récepteurs, la mise à jour du firmware et le pilotage par automate externe
Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec l'accu SB903 en option
Choix entre le chargeur simple SBC10-203-E et le dock chargeur à deux emplacements SBC203-E
Kit de montage en rack inclus avec le récepteur simple

Spécifications Techniques

Bande de fréquence K59 (606 - 650 MHz)
Catégorie : récepteur
Connectique alimentation secteur : Alimentation Externe
Dimensions (mm) : 42 x 197 x 152 mm (H x L x P)
Écran d'affichage : Oui
Latence : 32 ms
Poids (kg) : 816 g
Portée indicative : 100 m
Sorties : XLR, jack, RJ45
Transmission : numérique

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 0042406556170
<i>Données non contractuelles</i>		