


Afficheur dBA & dBC Audiopole SPL-ONE conforme au décret 2017-1244

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SPL-DISPLAY



Afficheur dBA & dBC Audiopole SPL-ONE conforme au décret 2017-1244

Le AU-SPL-DIS est un afficheur couleur pour les installations fixes, conforme à l'article R.1336-1-II-3° du décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pour la partie concernant l'affichage des niveaux sonores. Il doit être raccordé à un limiteur AU-SPL-ONE-FB ou AU-SPL-ONE. Il peut aussi fonctionner seul avec le micro optionnel AU-SPL-CAP, mais il n'enregistre pas les niveaux.

- Il embarque un serveur web, sa configuration se fait avec un ordinateur Mac ou PC, depuis n'importe quel navigateur, sans avoir à télécharger un ou des logiciels spécifiques. L'affichage des niveaux sur la page web peut être utilisé pour l'affichage sur écrans géants. Il peut envoyer des alertes par E-Mail.

- Le AU-SPL-DIS est doté d'un triple affichage:

? Affichage central : pondération A ou C : choix du leq 1s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 60 min ou LpcCmax 1 min .

? Affichage bas gauche : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A sur 10 ou 15 min. LAeq 10 ou 15 minutes.

? Affichage bas droit : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré C sur 10 ou 15 min. LCeq 10 ou 15

- Pour le déclenchement d'alarme ou signalisation extérieure, le AU-SPL-DIS est équipé de deux sorties GPO sur RJ45. Choix pour chaque GPO de la pondération A ou C et du Leq 1 s, 1 min ou 15 min.

Afin d'apporter un support fiable au suivi des niveaux sonores, cet afficheur a la particularité de pouvoir changer de couleur suivant des seuils définis au préalable. Chacune des 3 valeurs ainsi que les 3 unités affichées peuvent être configuré selon votre volonté grâce à une large palette de couleurs utilisable à partir du serveur WEB.

Packaging :			
Dimensions produit :	150mm X 265mm	Poids : 3Kg	EAN : 3760091811059
<i>Données non contractuelles</i>			